

		abril 2025					
SECTOR	TIPO	SERIE	IMAGEN	MODELO	ACABADOS	PVP	Unidades
Instalación (100V)	Amplificadores/ Mezcladores			<u>MX-60</u> Amplificador mezclador, 100V, 60W ■ Amplificador compacto ■ Rango de frecuencia: 80 Hz - 18 kHz ■ Dimensiones: 76 x 270 x 230 mm ■ Peso/pieza: 3,59 kg ■ Entrada AUX: 2 RCA ■ Capacidad de salida RMS 8Ω: 60 W ■ Alimentación: 240 V AC ■ Control de tono: Sí ■ Salida directa: 4-8 Ohm / 70V / 100V ■ Entrada MIC: 3 (1 XLR/ 2 jack 6,3 mm) ■ Niveles de prioridad: 3 ■ Entrada prioritaria: 1 (phoenix + contact) ■ Fuente incorporada: no ■ Salida de línea: no ■ Zonas: 1	—	299,00 €	Unidad
				<u>MX-60 M</u> Amplificador mezclador, 100V, sintonizador/BT, 60W ■ Amplificador compacto ■ Fuente incorporada ■ Rango de frecuencia: 80 Hz - 18 kHz ■ Dimensiones: 76 x 270 x 230 mm ■ Peso/pieza: 3,59 kg ■ Entrada AUX: 2 RCA ■ Capacidad de salida RMS 8Ω: 60 W ■ Alimentación: 240 V AC ■ Control de tono: Sí ■ Salida directa: 4-8 Ohm / 70V / 100V ■ Entrada MIC: 3 (1 XLR/ 2 jack 6,3 mm) ■ Niveles de prioridad: 3 ■ Entrada prioritaria: 1 (phoenix + contact) ■ Fuente incorporada: USB / SD ■ Salida de línea: fuente incorporada, canal 2/3 ■ Las zonas: 1	—	369,00 €	Unidad
				<u>MX-120M</u> Amplificador Línea 100V, 120 W ■ Incorpora Lector USB/ SD - Sintonizador FM y conexión Bluetooth, 4 entradas de micro(XLR/JACK + 2 entradas de línea RCA. Micrófono recomendado MIC621A ■ Capacidad de salida 100V : 120 W ■ Capacidad de salida RMS 8Ω : 120 W ■ Rango de frecuencia : 80 Hz - 16 kHz (+1 dB, -3 dB) ■ Zonas : 1 ■ Salida directa : 70V / 100V / 4-16 Ω ■ Control de tono : graves, agudos ■ Fuente incorporada : USB/SD - sintonizador FM - Bluetooth ■ Salida de línea : 1 x RCA (1000 mV/ 470 Ω) ■ Entrada MIC : 1 x jack 6,3mm (MIC-1) - 4 x terminal euro (MIC1-4 línea/mic/interruptor fantasma) ■ Entrada AUX : 2 RCA ■ Entrada prioritaria : 1 EMC (terminal euro) ■ EMC>MIC1>MIC2>MIC3>MIC4/AUX1/ AUX2/MP3 ■ Alimentación : 240 V AC ■ Consumo de energía : 180 W ■ Dimensiones : 44 x 484 x 260 mm - 1RS ■ Peso/pieza : 3,7 kg ■ Extra : mando a distancia (incluido el accesorio) ■ Accesorios : micrófono MIC- 621A	—	609,00 €	Unidad
				<u>MX-2406M</u> Amplificador Línea 100V MX-2406M, 6 zonas, 240 W ■ Incorpora Lector USB/SD - Sintonizador FM y conexión Bluetooth, ■ 4 entradas de micro(XLR/JACK + 2 entradas de línea RCA ■ Capacidad de salida RMS 8Ω: 240 W ■ Rango de frecuencia: 50 Hz - 16 kHz ■ Zonas: 6 ■ Salida directa: 4-16 Ω / 70 V / 100 V ■ Control de tono: sí (por entrada) ■ Fuente incorporada: USB/SD - Sintonizador FM - Bluetooth ■ Salida de línea: sí ■ Entrada de micrófono: 4 (combo XLR/Jack) + 2 (buscapersonas selectivo RJ45) ■ Entrada auxiliar: 2 (RCA) ■ Función de timbre: sí ■ Niveles de prioridad: 5 Entrada EMC (señal inyectada externamente) Activador de ALARMA (integrado) Entrada TEL / MICRÓFONO REMOTO (MIC- 216) CHIME MIC1 (antes de MIC2-4/LINE1-2) ■ Consumo de energía: 360 W ■ Dimensiones: 88 x 484 x 353 mm - 2RS ■ Peso/pieza: 7,2 kg ■ Capacidad de salida 100 V: 240 W ■ Alimentación: 240 V CA / 24 V CC	—	1.149,00 €	Unidad

			MX-5006M <i>Amplificador Línea 100V MX-5006M, 6 zonas, 500 W</i> ■ Incorpora Lector USB/SD - Sintonizador FM y conexión Bluetooth, ■ 4 entradas de micro(XLR/JACK + 2 entradas de línea RCA ■ Capacidad de salida 100V : 500 W ■ Capacidad de salida RMS 8Ω : 500 W ■ Rango de frecuencia : 50 Hz - 16 kHz ■ Zonas : 6 ■ Salida directa : 4-16 Ω / 70V / 100V ■ Control de tono : sí (por entrada) ■ Fuente integrada : USB/SD - Sintonizador FM - Bluetooth ■ Salida de línea : sí ■ Entrada MIC : 4 (combo XLR/Jack) + 2 (paginación selectiva RJ45) ■ Entrada AUX : 2 (RCA) ■ Función de timbre : sí ■ Niveles de prioridad : 5 Entrada EMC (señal inyectada externamente) Disparo de alarma (integrada) Entrada TEL / MIC REMOTO (MIC-216) CHIME MIC1 (antes de MIC2-4/LINE1-2) ■ Alimentación : 240 V AC / 24 V DC ■ Consumo de energía : 360 W ■ Dimensiones : 88 x 484 x 353 mm - 2RS ■ Peso/pieza : 7,2 kg	—	1.599,00 €	Unidad
Amplificadores de potencia	—		PRH-4240 <i>Amplificador profesional de 4 canales de 100V</i> ■ Capacidad de salida 100V : 4 x 240 W ■ Rango de frecuencia : 20 Hz - 20 kHz ■ Entrada : Conector phoenix balanceado ■ Salida : Conector Phoenix de altavoz ■ Indicador de nivel LED : Sí ■ Seguridad : Sobretensión y subidas de tensión ■ Refrigeración : Ventilador automático / sensor térmico ■ Dimensiones : 44x484 x420 (h x w x d) - 19"/1U	—	899,00 €	Unidad
	—		PRH-4350 <i>Amplificador profesional de 4 canales de 100V</i> ■ Capacidad de salida 100V : 4 x 350 W ■ Rango de frecuencia : 20 Hz - 20kHz ■ Entrada : Conector phoenix balanceado ■ Salida : Conector Phoenix de altavoz ■ Indicador de nivel LED : Sí ■ Seguridad : Sobretensión y subidas de tensión ■ Refrigeración : Ventilador automático / sensor térmico ■ Alimentación : 220 V AC ■ Dimensiones : 44 x 484 x 420 (h x a x p) - 19"/1U	—	1.129,00 €	Unidad
Pre-Amplificador	—		PM-2501 <i>Preamplificador de 10 canales</i> ■ Zonas : 2 ■ Salida directa : Sí (REC) ■ Indicador de nivel LED : Sí - por zona ■ Control de tono : Sí - por zona) ■ Salida : 2 x XLR ■ Entrada de amplificador : No ■ Salida de preamplificador : No ■ Entrada MIC : 2 - 6 XLR / 7 - 10 XLR / RCA ■ Entrada AUX : No ■ Entrada de cinta : No ■ Función de timbre : Sí (2/4 tonos) ■ Niveles de prioridad : MIC 2 / 4 VOX ■ Fuente de alimentación : AC 230V / 50Hz - DC 24V ■ Consumo de energía : 13W ■ Dimensiones : 484 x 295 x 44mm (h x w x d) ■ Peso/pieza : 3,9kg	—	639,00 €	Unidad
Complementos	—		SVC6.2T <i>Distribuidor selector de Zonas con control de volumen</i> ■ 6 Zonas ■ 100W por canal ■ Relé 24V de prioridad en cada canal ■ Formato Rack 10" ■ Potencia máxima : 100W máx. por canal ■ entrada prioritaria : 24V DC ■ Dimensiones : 88 x 483 x 86 mm - 2u (19") ■ Peso/pieza : 1,86 kg ■ Descripción : Control de volumen de 100V para 6 zonas	—	269,00 €	Unidad
Matrix Audio	—		MAT-8000 <i>Matrix 8 zonas 8 fuentes. 4 entradas de línea por RCA y 4 líneas/micro, 1 local por zona.</i> ■ Extensible a 32 zonas máximo. ■ Gama de frecuencias : MIC 80Hz - 18KHz / Línea 20Hz - 20kHz ■ Zonas : 8 ■ Salida directa : 70V / 100V / 4 - 16Ω ■ Indicador de nivel LED : Sí ■ Control de tono : Sí ■ Salida : 8 x phoenix ■ Entrada de amplificador : Sí ■ Salida de preamplificador : Sí ■ Entrada MIC : 4 phoenix / 2 RJ45 / 1 XLR ■ Entrada AUX : 4 RCA ■ Función de timbre : Sí ■ Niveles de prioridad : MIC 1 / EVAC / MIC-8000A ■ Alimentación : 240V AC / 24V DC ■ Consumo de energía : 320W ■ Dimensiones : 132 x 484 x 425mm (h x w x d) ■ Peso/pieza : 20.15kg ■ Características : Función de monitor extra/zona	—	1.599,00 €	Unidad

		 MATAMP-2240 <i>Amplificador matriz mezcladora de 2-zonas</i> Respuesta en frecuencia: 60Hz-15kHz (+/-3dB) Tamaño: 88 x 484 x 405mm - 2U (al x an x fn) Peso/Pieza: 9,6kg Potencia de salida: 2 x 240W Fuente de alimentación: AC 230V, 50-60Hz Zonas: 2 zonas 100V & 8-16 ohms Salida: de línea RCA (0.775 OdBV) Consumo: 600W (max) Fuente integrada: DAB+ / FM / Bluetooth / USB / micro SD Seguridad: Sobrevoltaje, temperatura, clipping, cortocircuito Entrada: 70V / 100V / 4 - 16Ω MIC/Line 1-3 2.5mV, combo balanceado XLR con fuente de alimentación seleccionable de 48V / Línea 1 & entrada EMC 250 mV, RCA / Mute (open = mute) / 2 x RJ45 (WP-2240 / MIC-2240) Accesorios opcionales: Panel de pared (Bluetooth): WP-2240 / Micrófono : MIC-2240	—	799,00 €	Unidad
		 WP-8000B <i>Panel para operar localmente el MAT8000</i> ■ Control de fuente y volumen. ■ Entrada local para micro y auxiliar. ■ velocidad de comunicación 4800bps ■ distancia de comunicación ≤ 1km ■ entrada MIC 10mv ■ entrada AUX 335mv ■ relación señal/ruido MIC ≥ 65dB ■ BGM ≥ 75dB ■ distorsión armónica total ≤ 1% 1kHz ■ alimentación 24V DC (a través de la matriz hasta 50m) ■ dimensiones (h x w x d) 86 x 135 x 33mm ■ dimensiones de la carcasa en la pared (h x w x d) 75 x 135 x 45mm ■ peso 153g ■ carcasa metálica adicional ■ carcasa metálica	—	159,00 €	Unidad
		 WP-8000C <i>Panel para operar localmente el MAT8000.</i> ■ Control de fuente y volumen ■ velocidad de comunicación 4800bps ■ distancia de comunicación ≤ 1km ■ entrada MIC - ■ entrada AUX - ■ relación señal/ruido - ■ distorsión armónica total - ■ fuente de alimentación 24V DC (a través de la matriz hasta 50m) ■ dimensiones (altura x anchura x profundidad) 86 x 86 x 146 mm ■ dimensiones de la carcasa en la pared (altura x anchura x profundidad) 75 x 75 x 45 mm ■ peso 73g ■ carcasa metálica adicional ■ carcasa metálica	—	119,00 €	Unidad
		 WP-2240 <i>Panel para operar localmente el MATAMP-2240</i> ■ Accesorio opcional del amplificador MATAMP-2240 ■ Cambia la fuente y el volumen ■ Bluetooth local ■ Panel de LED discreto pero eficaz a la hora de informar de las opciones	—		
		 MIC-8000A <i>Micrófono de avisos por zonas selectivas para utilizar con el MAT-8000</i> ■ Micrófono de mesa ■ Selección por zonas ■ Dimensiones: 58 x 180 x 145 mm (alto x ancho x profundidad) ■ Peso/pieza: 2,5 kg ■ Alimentación: 24 V CC ■ Sensibilidad: - 75 dB ■ Impedancia: 600 Ω, BAL ■ Patrón polar: Unidireccional ■ Respuesta de frecuencia: 50 - 18000 Hz, +/- 2 dB ■ Control de volumen: Timbre + micrófono ■ Accesorios adicionales: Fuente de alimentación CC	—	279,00 €	Unidad
		 MIC-621A <i>Micrófono de condensador que incluye batería de emergencia y cable XLR de 6M</i> ■ Micrófono de mesa ■ Fuente de alimentación 9 VDC o 12 VAC ■ Dimensiones 45 x 125 x 150 mm (alto x ancho x fondo) ■ Peso por pieza 1,3 kg ■ Alimentación 9V CC / 12V CA ■ Sensibilidad - 63 dB ■ Impedancia 600Ω ■ Patrón polar Cardiode ■ Respuesta en frecuencia 50 - 12000Hz ■ Control de volumen NO ■ Accesorios adicionales Cable XLR (6 m) / batería de reserva	—	109,00 €	Unidad

			MIC-511C <i>Micrófono de condensador, phantom 48 V</i> ■ Micrófono de mesa ■ Alimentación Phantom ■ Dimensiones 38 x 90 x 143 mm (alto x ancho x fondo) ■ Peso por pieza 1,5 kg ■ Alimentación 11 - 52V ■ Sensibilidad - 47 dB, +/- 3 dB ■ Impedancia 200Ω ■ Patrón polar Cardioide ■ Respuesta en frecuencia 60 - 15000Hz ■ Control de volumen NO ■ Accesorios adicionales Cable XLR (10 m)	—	129,00 €	Unidad
			MIC-216 <i>Micrófono de avisos de zona remota (para uso con MX-2406M/MX-5006M)</i> ■ Micrófono de emisión selectiva ■ Adaptador de corriente ■ Dimensiones 54 x 175 x 147 mm (alto x ancho x fondo) ■ Peso por pieza 1 kg ■ Alimentación 24 V CC - 500 mA ■ Sensibilidad - 50 dB ■ Patrón polar Unidireccional ■ Respuesta en frecuencia 80 Hz - 16 KHz, +/- dB ■ Control de volumen Timbre + micrófono ■ Accesorios adicionales Fuente de alimentación de CC	—	249,00 €	Unidad
			MIC-2240 <i>Micrófono de avisos de zona remota (para uso con MATAMP-2240)</i> ■ Gracias a este micrófono, podrás emitir por megafonía en la zona que desees. ■ Cada botón en tu mesa "privada" tiene su función ■ Notifica a todo el mundo mediante la señal de atención (gong que suena de 2 a 4 veces)	—	169,00 €	Unidad
	Altavoces empotrables	Serie Basic	MDT-1005 <i>Altavoz de techo "todo terreno"</i> ■ Sistema: controlador de rango completo ■ Woofer: cono de papel de 5" ■ Potencia máxima: 1,5W / 3W / 6W ■ DB (1 W / 1 m): 89dB ■ Frecuencia: 80 - 18KHz ■ Dimensión de corte (Ø): 145mm ■ Dimensiones (Ø x p): 170 x 80mm ■ Peso: 0,75kg / pieza ■ Carcasa: ABS ■ Color: blanco ■ Clip de resorte: adicional	—	19,99 €	Unidad
			MDT-400-I <i>Basico, altavoz empotrable de 4", 100 V, 1,5-3-6 W, redondo, metal</i> ■ Se puede pintar ■ Gama < 40 m² ■ Sistema Transductor de rango completo ■ Gama de frecuencias 130 Hz - 16 kHz ■ Dimensiones 180 x 50 mm (Ø x d) ■ Peso/pieza 0,7 kg ■ Sensibilidad 92 dB ■ Composición Metal ■ Calidad de sonido Allround ■ Potencia máxima (100V) 1,5 - 3 - 6W ■ Dimensiones 155 mm (Ø) ■ Características del woofer ■ Cono de papel de 4	—	49,99 €	Unidad
			MDT500-P <i>Basic, altavoz empotrable de 5", redondo, 100V, 3,75/7,5/15/30W</i> ■ Gama < 40 m² ■ Sistema Transductor de rango completo ■ Gama de frecuencias 100 Hz - 18 kHz ■ Dimensiones 240 x 155 mm (Ø x d) ■ Peso/pieza 2,1 kg ■ Sensibilidad 89 dB ■ Composición ABS / rejilla metálica ■ Calidad de sonido Allround ■ Potencia máxima (100V) 3,75 - 7,5 - 15 - 30W ■ Potencia máxima (8Ω) 40W / 8Ω ■ Dimensiones 210 mm (Ø) ■ Botón interruptor 100V / 8Ω ■ Características del woofer Cono de papel de 5 ■ Características del tweeter 1,5" PEI	—	179,00 €	Unidad
			MDT600-P <i>Basic, altavoz empotrable de 6", redondo, 100V, 3-6-9W, ABS</i> ■ Tecnología de 100 voltios ■ Gama < 50 m² ■ Sistema Transductor de rango completo ■ Gama de frecuencias 80 Hz - 18 kHz ■ Dimensiones 200 x 80 mm (Ø x d) ■ Peso/pieza 0,9 kg ■ Sensibilidad 91 dB ■ Composición ABS / rejilla metálica ■ Calidad de sonido Allround ■ Potencia máxima (100V) 3 - 6 - 9W ■ Dimensiones 170 mm (Ø) ■ Características del woofer Cono de papel de 6	—	64,99 €	Unidad

	Serie Flat		FL30T Altavoz de techo plano, 'extra pequeño', 100 V, 1,5-3-6 W ■ Excelente relación calidad-precio ■ Tecnología de 100 voltios ■ Rápido de instalar, ideal para espacios reducidos ■ Alcance: < 30 m² ■ Sistema: rango completo ■ Rango de frecuencia: 150 Hz - 20 kHz ■ Dimensiones: 100 x 90 mm ■ Peso/pieza: 0,5 kg ■ Sensibilidad: 80 db ■ Calidad de sonido: Allround ■ Potencia máxima (100 V): 1,5 W / 3 W / 6 W ■ Potencia máxima (8Ω): - ■ Dimensiones del hueco: 85 mm ■ Carcasa: ABS ■ Forma: Redonda ■ Calidad: Buena ■ Características del woofer: polipropileno de 3"	—	44,99 €	Unidad
			FL101T Altavoz empotrable plano de 2 vías, 100 V, 2,5-5-10-20 W ■ Gama < 50 m² ■ Sistema Coaxial de 2 vías ■ Gama de frecuencias 85 Hz - 20 kHz ■ Dimensiones 170 x 170 x 70 mm (alto x ancho x fondo) ■ Peso/pieza 1,1 kg ■ Sensibilidad 88 dB ■ Composición ABS / rejilla metálica ■ Calidad de sonido Allround ■ Potencia máxima (100V) 2,5 - 5 - 10 - 20W ■ Dimensiones 148 x 148 mm (alto x ancho) ■ Forma Cuadrada ■ Calidad Buena ■ Características del woofer Carbono polipropileno de 5,25" ■ Características del tweeter Policarbonato de 0,5"	—	99,99 €	Unidad
			FL501T Altavoz de pared plano de 2 vías, 100 V, 2,5-5-10-20 W ■ Excelente relación calidad-precio ■ Tecnología de 100 voltios ■ Rápido de instalar, ideal para oficinas, hospitales, consultorios, tiendas, restaurantes, ... ■ Alcance: < 50 m² ■ Sistema: coaxial de 2 vías ■ Rango de frecuencia: 85 Hz - 20 kHz ■ Dimensiones: 200 x 70 mm (Ø x p) ■ Peso/pieza: 1 kg ■ Sensibilidad: 88 dB ■ Composición: ABS / rejilla metálica ■ Calidad de sonido: Allround ■ Potencia máxima (100 V): 2,5 - 5 - 10 - 20 W ■ Dimensiones del hueco: 180 mm (Ø) ■ Forma: redonda ■ Calidad: buena ■ Características del woofer: polipropileno carbono de 5,25" ■ Características del tweeter: policarbonato de 0,5"	—	99,99 €	Unidad
			AKUSTILE-01 Altavoz Custom Install para falso techo estándar, 100V, 2,5-5-10W ■ Rango: < 20 m² ■ Sistema: Driver de rango completo ■ Woofer: 8" cono de papel ■ Respuesta en frecuencia: 200Hz - 20kHz ■ Tamaño: 595 x 595 x 100mm (Ø x d) ■ Peso: 6,3kg ■ Tweeter: 1" bobina de voz ■ Sensibilidad: 92dB ■ Potencia máxima (100V): 2,5 - 5 - 10W ■ Potencia máxima (8Ω): 30W ■ Carcasa: metal ■ Color: matte black, matte white ■ Incluye: rejilla pintable, cable de seguridad ■ Potencia máxima (70V): 1,5 - 2,5 - 5 - 10W ■ Selector de potencia: Sí ■ Conexión: euroblock	White Black	149,00 €	Unidad
Altavoces de pared	—		UNI30T Caja acústica Bass Reflex 2 vías con soporte para pared. Versión 100V. ■ Woofer 3" + Tweeter 1/2". Potencia máx. 60w 8Ω. ■ Respuesta 100Hz-20kHz. ■ Dimensiones: 180x115x112 mm ■ Versión 100V ■ Alcance : <40 m² ■ Calidad de sonido : Todoterreno ■ Sistema : 2 vías ■ Woofer : 3" cône papier + espuma envolvente ■ Tweeter : 1/2" PEI Ferrite ■ Reflejo de bajos : Sí ■ Blindaje magnético : No ■ Potencia máxima (100V) : 2 - 4 - 8 - 15W ■ Potencia máxima (8Ω) : 50W / 8Ω ■ Sensibilidad: 86dB ■ Gama de frecuencias : 100Hz - 20kHz ■ Dimensiones : 180 x 115 x 112mm (h x w x d) ■ Peso/pieza : 1,2kg ■ Composición : ABS ■ Color : Blanco / negro / cuarzo Blanco / negro / cuarzo ■ Suspensión : Soporte de pared en U	White Black Quartz	94,99 €	Unidad

Altavoces de exterior		UNI40T Caja acústica Bass Reflex 2 vías con soporte para pared. Versión 100V. ■ Woofer 5,25" + Tweeter 1/2". Potencia máx.100W 8Ω. ■ Respuesta 60Hz-20kHz. ■ Dimensiones: 230x146x142 mm ■ Alcance : < 40m² ■ Calidad de sonido : Todoterreno ■ Sistema : 2 vías ■ Woofer : 5,25" polipropileno mica ■ Tweeter : 1/2" PEI Ferrite ■ Reflejo de bajos : Sí ■ Blindaje magnético : No ■ Potencia máxima (100V) : 4 - 7,5 - 15 - 30W ■ Potencia máxima (8Ω) : 80W / 8Ω ■ Sensibilidad : 87dB ■ Gama de frecuencias : 60 Hz - 20 kHz ■ Dimensiones : 230 x 146 x 142mm (h x w x d) ■ Peso/pieza : 2,8kg ■ Composición : ABS ■ Color : Blanco / negro / cuarzo ■ Suspensión : Soporte de pared en U	White Black Quartz	109,00 €	Unidad
		CLMN8 Columna altavoz 100V/8 OHM ■ alcance < 60m² ■ sistema 2 vías/banda ancha 8+1 ■ driver, cono de polipropileno de 2" con imán de neodimio ■ tweeter, cúpula blanda de 1" con imán de neodimio ■ reflejo de graves - ■ blindaje magnético sí ■ potencia máxima (100V) 6 -15-30W ■ potencia máx. (8Ω) 40-180W ■ sensibilidad 1dB ■ rango de frecuencia 120Hz - 20kHz ■ dimensiones (h x w x d) 578 x 70 x 75mm ■ peso / pieza 2,23 kg ■ carcasa de aluminio ■ color negro / blanco ■ resistente al agua ■ libre de heladas - ■ suspensión soporte multidireccional	Black White	199,00 €	Unidad
		ASW55.2T Caja acústica 2 vías con soporte para pared. Versión 100V ■ Woofer 5,25" + Tweeter 0,5" de neodimio. ■ Potencia máx. 150W, 8Ω, 87dB. Respuesta 75Hz-20kHz. ■ Dimensiones: (HxWxD) 240x190x150 mm. ■ Peso: 2,3Kg. pieza ■ Alcance : < 40 m² ■ Sistema : 2 vías ■ Woofer : 5,25" mica de polipropileno ■ Tweeter : cúpula de PEI de 0,5 ■ Reflejo de bajos : sí ■ Blindaje magnético: no ■ Potencia del amplificador : 20 - 120W (recomendado) ■ Sensibilidad: 87dB ■ Impedancia: 8Ω ■ Gama de frecuencias : 75Hz - 20kHz ■ Dimensiones : 240 x 190 x 150mm (h x w x d) ■ Peso/pieza : 2,3kg ■ Composición : ABS ■ Color : blanco / negro ■ Características : resistente al agua (IP44) / libre de heladas / interruptor de interior-exterior	Black White	129,00 €	Unidad
		KURV Altavoz con batería TWS con Certificado IP66 ■ Alcance : < 100 m² ■ Sistema : Activo de 2 vías ■ Woofer : 5,25" Polipropileno ■ Tweeter : Cúpula de seda de 0,75 ■ Potencia del amplificador RMS : Clase D, 20 W ■ Potencia máxima del amplificador : Clase D, 10 W - 100 W ■ Sensibilidad: 85 dB ■ Impedancia: 6 Ω ■ Rango de frecuencia : 60 Hz - 20 kHz ■ Estéreo : Conexión True Wireless (TWS) ■ Batería : 2600 mAh (10 horas) ■ Dimensiones : 308 x 391 x 212 mm (h x w x d) ■ Peso/pieza : 5,06 kg ■ Composición : Plástico LLPDE/ parrilla de aluminio ■ Color : blanco/ cuarzo ■ Estanqueidad : IP66 ■ Resistente a los rayos UV : Sí ■ Opcional soporte para instalación antirrobo en el jardín	White Quartz	199,00 €	Unidad

Proyectores de sonido	—		ROCK T Altavoz Rock, 100V, 5-10-20W con Certificado IP54 ■ Impermeable/resistente a rayos UV ■ Tecnología 100V con Woofer de 6,5" ■ Bass reflex ■ Alcance: < 50m² ■ Sistema: coaxial de 2 vías ■ Rango de frecuencia: 50Hz - 20kHz ■ Dimensiones: 320 x 230 x 270mm (alto x ancho x profundidad) ■ Peso/pieza: 5kg ■ Sensibilidad: 91dB ■ Composición: ABS ■ Bass reflex: Si ■ Blindaje magnético: No ■ Calidad de sonido: Detallada ■ Potencia máxima (100V): 30W ■ Potencia máxima (80V): 16Ω / 50W ■ Acabado: Fibra de vidrio ■ Características del woofer: polipropileno carbono de 6,5" ■ Características del tweeter: cúpula PEI de 0,5"	Grey	169,00 €	Unidad
			ASP60 Full ranger altavoz 6". ■ Excelente dispersión. ■ Potencia @ 100V: 7,5-10W-15W -20W - 30W -60W. ■ alcance < 100m² ■ calidad de sonido integral ■ sistema full range driver ■ woofer 6" cono de papel ■ tweeter - ■ reflejo de bajos si ■ blindaje magnético - ■ potencia máxima (100V) 7,5 - 10 - 15- 20 - 30 - 60W ■ potencia máx. (80) - ■ sensibilidad (1W / 1m) 102dB ■ rango de frecuencia 100Hz - 10kHz ■ dimensiones (h x Ø) 302 x 385mm ■ peso / pieza 3,4 kg ■ carcasa ABS ■ color blanco / negro ■ cable de suspensión extra 35cm	Black White	229,00 €	Unidad
			OSP500 Altavoz para colgar tipo bola. ■ gama < 40m² ■ calidad de sonido integral ■ sistema de banda ancha ■ woofer 5" cono de papel gama completa ■ altavoz de agudos de 1". ■ bass reflex - ■ blindaje magnético - ■ potencia máxima (100V) 2,5 - 5 - 10W ■ potencia máx. (80) - ■ sensibilidad (1W / 1m) 92db ■ rango de frecuencia 100Hz - 15kHz ■ dimensiones (h x Ø) 157 x 185mm ■ peso / pieza 1,32kg ■ carcasa ABS ■ color negro / blanco ■ cable de suspensión extra 5m	Black White	69,99 €	Unidad
			PSW525 Difusor con excelente calidad de palabra. ■ Woofer 5,25" Paper Cone ■ Potencia máx. 40w 8Ω. ■ Potencia @100V -5-10-20W Respuesta 160Hz-12kHz. ■ Dimensiones: 169x217 mm ■ IP66 ■ Incluye soporte pared ■ alcance > 40m² ■ calidad de sonido integral ■ sistema - ■ woofer 5,25" cono de papel ■ tweeter - ■ bass reflex - ■ blindaje magnético - ■ potencia máxima (100V) 5 - 10 - 20W ■ potencia máxima (80) 40W ■ sensibilidad (1W / 1m) 92dB ■ rango de frecuencia 160Hz - 12kHz ■ dimensiones (Ø x d) 169 x 217mm ■ peso / pieza 1,6kg ■ carcasa ABS ■ color blanco ■ resistente al agua IP66 ■ libre de heladas si ■ soporte de pared de suspensión	White	109,00 €	Unidad
Artsound Pro	Mesa de Mezclas		MISK6.4 Audio Mixer 4 zonas ■ Gama de frecuencias : 20Hz-20KHz ■ Zonas : 4 ■ Salidas de zona : XLR de 3 pines / RCA ■ THD : 0,03% (línea) 0,15% (micro) ■ Control de tono: ecualizador de 3 bandas ■ Entrada de micrófono: 5 mV RMS, 2 x jack mono de 6,3 mm, 1 x XLR ■ Entrada de línea: 200 mV RMS, 11 x RCA ■ Auriculares: 8 Ω, 1 toma estéreo de 6,3 mm ■ Relación S/N : 88 dB ■ Consumo de energía: 13W ■ Alimentación : 230 V AC ■ Dimensiones : h x w x d 105 x 482 x 177mm - [4U]	—	259,00 €	Unidad

	Fuentes de Señal	—	 SRC-2221 <i>Todo-en-uno: sintonizador digital, reproductor de CD y lector SD/USB</i> ■ Gama de frecuencias : 20Hz - 20kHz ■ Salida directa : 2 x RCA ■ Fuentes : Sintonizador AM/FM - 99 preselecciones / Entrada SD/USB (MP3) / CD ■ Alimentación : 240V AC ■ Consumo de energía : 200W ■ Dimensiones : 44 x 484 x 209mm (h x w x d) ■ Peso/pieza : 3,7kg ■ Extra : Mando a distancia / Adaptador USB/SD / Antena FM/AM	—	499,00 €	Unidad
		—	 RI60 <i>Radio por Internet</i> ■ Descripción : Adaptador de Internet ■ Radio : > 10.000 emisoras y podcasts con función de actualización automática ■ Memoria : 5 emisoras de radio preconfiguradas ■ Funciones : Búsqueda por género, ubicación o tus favoritos. Alarma, reloj, sincronización del reloj por Internet (NTP), equilibrador ■ Bluetooth : No ■ Conexión : Conexión RJ45 (LAN y WLAN-802.11b/g) / soporte uPnP ■ Funcionamiento : Mando a distancia / aplicación AirMusic Control ■ Entrada : Puerto USB ■ Conexión de auriculares : No ■ Batería : No ■ Alimentación : 230V ■ Dimensiones : 75 x 190 x 40 mm (h x w x d) ■ Peso/pieza : 0,3kg ■ Composición : ABS ■ Color : Negro brillante	—	149,00 €	Unidad
		—	 R99 <i>Radio por Internet / DAB+ / FM / BT / USB, color negro</i> ■ Funcionamiento: mando a distancia ■ Salida: RCA estéreo, coaxial, óptica, conector para auriculares ■ Radio: radio por Internet (actualización automática), FM (RDS) / DAB+ ■ Funciones: búsqueda por género, ubicación o favoritos, alarma / reloj / temporizador de apagado / sincronización de reloj por Internet (NTP), ecualizador ■ Bluetooth: V5.0 2,4 GHz ■ Antena: telescópica ■ Entrada: puerto USB ■ Color: negro ■ Memoria: 99 emisoras de radio programables ■ Conexión a Internet: WLAN -802.11b/g/n y RJ45 de 10 Mbps, compatible con uPnP y DLNA ■ Pantalla: pantalla a color de 2,4"	—	349,00 €	Unidad
	Sistema de sonido - Cajas + Subwoofer	—	 UNI75 <i>Altavoz de pared profesional</i> ■ Potencia indestructible con tweeter de bocina ■ Diseño de rango con conectores Speakon ■ Soporte de pared gratuito ■ Sistema: 2 vías ■ Woofer: 2 transductores MF de 5" ■ Rango de frecuencia: 65Hz - 20kHz ■ Dimensiones: 430 x 170 x 230 mm ■ Peso/pieza: 7,5 kg ■ Tweeter: 1" horn tweeter ■ Potencia de amplificador: 200 - 380 W (recomendado) ■ Sensibilidad: 122dB ■ Impedancia: 4 - 8Ω ■ Composición: Caja multiplex de 15 mm con revestimiento de poliuretano ■ Bass reflex: Sí ■ Blindaje magnético: Sí	Black	749,00 €	Unidad
		—	 AS1000 <i>Subwoofer pasivo profesional</i> ■ 1400W para graves ■ Ideal para pubs, salas de fiestas, bailes, etc... ■ Equipado con conectores Speakon ■ Sistema: subwoofer pasivo ■ Rango de frecuencia: 38 Hz - 160 Hz ■ Dimensiones: 430 x 530 x 550 mm ■ Peso/pieza: 29 kg ■ Amplificación recomendada: 1000 / 1400 W ■ Sensibilidad: 136 dB ■ Impedancia: 8Ω ■ Composición: Caja multiplex de 15 mm con revestimiento de poliuretano ■ Características del woofer: Transductor EU de 15"	Black	859,00 €	Unidad
Baja Impedancia	Amplificadores	—	 PRL-1502 <i>Etapas de potencia 2 Canales Class D</i> ■ Potencia RMS 2 x 75W @8 Ohms. ■ 2 x 150W @4 Ohms. ■ 1 x 300W @8 Ohms. ■ Dimensiones 483x250x44 (19"/1U)	—	649,00 €	Unidad
		—	 PRL-1504 <i>Etapas de potencia 4 Canales Class D</i> ■ Potencia RMS 4 x 75W @8 Ohms. ■ 4 x 150W @4 Ohms. ■ 2 x 300W @8 Ohms. ■ Dimensiones 483x250x44 (19"/1U)	—	799,00 €	Unidad

			PRL-3002 <i>Etapa de potencia 2 Canales Class D</i> ■ Potencia RMS 2 x 300W @8 Ohms. ■ Dimensiones 483x250x44 (19"/1U)	—	699,00 €	Unidad
			AMP850 <i>Amplificador multicanal 8x50W, negro</i> ■ Amplificador multicanal ■ Permite controlar hasta ocho (mono) o cuatro (estéreo) zonas de altavoces ■ Ideal dentro de un sistema multiroom existente o en combinación con Smart Zone 4 o Smart Stream ■ Gama de frecuencias: 20 Hz - 20 kHz (+/- 3 dB) ■ Dimensiones: 88 x 430 x 335 mm (alto x ancho x fondo) ■ Peso/Unidad: 9,5 kg ■ Potencia de salida: 50 vatios / canal @ 4 Ω ■ Alimentación eléctrica: CA 220 - 240 V / CA 100 - 120 V 60 Hz ■ Salida: RCA estéreo (salida de bus 1 y 2), salida de disparo ■ Seguridad: sobretensión, cortocircuito, térmica ■ Entrada: RCA estéreo (entrada de bus 1 y 2 + local), trigger in ■ Canales: 8 canales, 4 zonas ■ Potencia de salida puenteada: 150 vatios / canal @ 8 Ω	—	999,00 €	Unidad
	Complementos		SVC4.2 <i>Distribuidor selector de altavoces con control de volumen estéreo para 4 pares</i> ■ potencia máxima 2 x 80W (nivel de entrada) ■ impedancia de salida de los altavoces 8Ω ■ impedancia de entrada del amplificador 4Ω ■ dim. (altura x anchura x profundidad) 52 x 314 x 240mm ■ peso 1,93kg ■ color negro	Negro Plata	179,00 €	Unidad
			SVC6.2 <i>Distribuidor selector de altavoces con control de volumen estéreo, 6 pares</i> ■ potencia máxima 2 x 180W (nivel de entrada) ■ impedancia de salida de los altavoces 8Ω ■ impedancia de entrada del amplificador 4Ω ■ dim. (altura x anchura x profundidad) 52 x 425 x 260mm ■ peso 4,51kg ■ color negro	Negro Plata	259,00 €	Unidad
Multiroom	Smart		SMART STREAM <i>Preamplificador Streamer</i> ■ Servicios de música : Spotify Connect, Tuneln, vTuner, Deezer, Tidal, Qobuz, ... Bluetooth 5.0, Apple AirPlay, NAS mediante UPnP/dlna ■ Entrada : RCA estéreo, óptica, USB (almacenamiento masivo) ■ Salida : RCA estéreo + subwoofer ■ Control de tono : volumen, agudos, graves ■ Funciones : función de alarma / temporizador de reposo ■ Conexión a Internet: ethernet RJ45, wifi 2.4G ■ Funcionamiento: aplicación 4Stream (iOS + Android), API, salida de disparo de 12 V ■ Alimentación : 12V/1A DC ■ Dimensiones : 41 x 148 x 120 mm ■ Peso/pieza : 0,37 kg ■ Radio por Internet : > 10 000 emisoras en todo el mundo	—	179,00 €	Unidad
			SMART ZONE 4 AMP <i>Preamplificador de streaming multiroom con 4 zonas amplificadas</i> ■ Dimensiones: 45 x 430 x 200 mm ■ Peso por pieza: 9 kg ■ Potencia de salida: 2 x 60 W RMS (8 Ω), 2 x 105 W RMS (4 Ω) ■ Fuentes Internet radio: > 10 000 emisoras en todo el mundo ■ Muziekdiensten: Spotify Connect, Tuneln, vTuner, Deezer, Tidal, Qobuz, ... Apple AirPlay, NAS via UPnP/dlna. ■ Alimentación: 110 V - 240 V ■ Control de tono: Volumen, agudos, graves ■ Funcionamiento: Aplicación 4STREAM (iOS + Android) Salida de disparo maestro de 12 V Salida de disparo en cada zona. ■ Salida: RCA estéreo, óptica, coaxial ■ Funciones: Función de alarma / temporizador de apagado. ■ Entrada: RCA estéreo, óptica, coaxial, USB (almacenamiento masivo). ■ Conexión: LAN 10/100Mbit + paso a través	—	1.999,00 €	Unidad
			SMART ZONE 4 <i>Preamplificador de streaming con 4 zonas</i> ■ Salida : RCA estéreo, óptica, coaxial ■ Control de tono : volumen, agudos, graves ■ Funciones : función de alarma / temporizador de reposo ■ Conexión a Internet : LAN 10/100Mbit + passthrough ■ Funcionamiento : aplicación 4STREAM (iOS + Android) Salida de disparo maestro de 12 V en cada zona ■ Alimentación : 110 V - 240 V ■ Dimensiones : 45 x 430 x 200 mm ■ Peso/pieza : 2,40 kg ■ Entrada : RCA estéreo, óptica, coaxial, USB (almacenamiento masivo)	—	999,00 €	Unidad
			ART1.1 <i>Amplificador Bluetooth, este pequeño amplificador le permite la instalación oculta en Armario o Falso techo</i> ■ Descripción : sistema de distribución de audio local ■ Descripción : Amplificador de clase D ■ Capacidad de salida RMS 8Ω : 2 x 10 W ■ Capacidad de salida RMS 4 Ω : 2 x 15 W ■ Fuentes : Bluetooth ■ Alimentación : 110 V - 230 V ■ Dimensiones : 159,5 x 54 x 35,5 mm ■ Peso/pieza : 0,21 kg	—	119,00 €	Unidad

	Smart Evo		SMART HYDE <i>Amplificador compacto y streamer</i> ■ Descripción : amplificador multiroom - clase D, 2 x 50 W RMS (4Ω) THD 0,03% @1kHz 1W ■ Fuentes : Radio por Internet: > 10 000 emisoras en todo el mundo servicios de música: Spotify Connect, TuneIn, vTuner, Deezer, Tidal, Qobuz, ... Bluetooth 5.0 Apple AirPlay NAS via UPnP/dlna ■ Entrada : RCA estéreo, óptica, microUSB (DAC), USB (almacenamiento masivo) ■ Salida : RCA estéreo + subwoofer ■ Control de tono : volumen, agudos, graves ■ Funciones : Función de alarma / temporizador de reposo ■ Conexión a Internet : LAN 10/100Mbit y Wi-Fi 802.11 b/g/n ■ Funcionamiento : aplicación 4STREAM (iOS + Android) ■ Alimentación : 110 V - 240 V ■ Dimensiones : 158 x 146 x 40 mm (ancho x fondo x alto) ■ Peso/pieza : 0,54 kg	—	399,00 €	Unidad
			SMART EVO <i>Amplificador streaming multiroom</i> ■ Rango de frecuencia: 20 Hz - 20 kHz ■ Dimensiones: 50 x 155 x 185 mm (alto x ancho x profundidad) ■ Peso por unidad: 0,9 kg ■ Potencia de salida: 80 W x 2 / 4 Ω RMS, 160 W x 2 / 4 Ω PEAK ■ Fuente de alimentación: 32 V / 4,75 A ■ Impedancia: 4 - 8 Ω ■ Control de tono: Ecualizador ■ Funcionamiento: Control remoto y aplicación 4STREAM (iOS + Android) ■ Funciones: Alarma / temporizador de apagado automático ■ Bluetooth: Bluetooth 5.2 ; Código: aptX HD, aptX LL, aptX AD, AAC, SBC ■ Pantalla: Panel OLED de 2,23" ■ Relación señal/ruido (SNR): >93 dB ■ Red: Wifi: IEEE802.11 b/g/n 2,4 GHz/5 GHz Ethernet: RJ45 ■ Entrada de audio: Bluetooth, entrada de línea, entrada de phono, entrada óptica, TV ARC, USB Host, USB Type-C ■ Salida de audio: Subwoofer, altavoz ■ Protocolo de transmisión: Spotify Connect, AirPlay 2, Tidal Connect, DLNA, UPnP, Qplay	—	499,00 €	Unidad
			SMART IN SINGLE <i>Altavoz de techo activo multisala</i> ■ Alcance: <50 m2 ■ Sistema: coaxial de 2 vías ■ Woofer: neodimio de 6" ■ Tweeter: domo de titanio de neodimio de 1" ■ Potencia: 60 W ■ Sensibilidad: 87 dB ■ Impedancia: 4 Ω ■ Rango de frecuencia: 55 Hz - 20 kHz ■ Red Wifi: IEEE802.11 b/g/n 2.4G, Ethernet: RJ45 ■ Bluetooth: 5.0 ■ Entrada de audio: Bluetooth, entrada de línea ■ Salida de audio: altavoz de 4 a 8 Ω ■ Protocolo de transmisión: Spotify Connect, AirPlay 2, Tidal Connect, DLNA, UPnP, Qplay online music Internet Radio, Spotify, Tidal, Qobuz, Napster, Amazon Music, iHeartRadio, vTuner, SoundMachine, RadioParadise, Calm Radio, QQ Music, QQ ■ FM local music mobile device, almacenamiento NAS ■ Función multizona: AirPlay 2, Alexa ■ Control: Aplicación 4STREAM (iOS + Android) ■ Alimentación: 24 V/4,16 A ■ Dimensiones del hueco (Ø): 210 mm ■ Dimensiones (Ø x p): 235 x 108 mm ■ Peso/pieza: 1,5 kg	—	449,00 €	Unidad
			SMART IN SET <i>Altavoz de techo activo multisala combinado con un altavoz de techo pasivo</i> ■ Alcance: <50 m2 ■ Sistema: coaxial de 2 vías ■ Woofer: neodimio de 6" ■ Tweeter: domo de titanio de neodimio de 1" ■ Potencia: 60 W ■ Sensibilidad: 87 dB ■ Impedancia: 4 Ω ■ Rango de frecuencia: 55 Hz - 20 kHz ■ Red Wifi: IEEE802.11 b/g/n 2.4G, Ethernet: RJ45 ■ Bluetooth: 5.0 ■ Entrada de audio: Bluetooth, entrada de línea ■ Salida de audio: altavoz de 4 a 8 Ω ■ Protocolo de transmisión: Spotify Connect, AirPlay 2, Tidal Connect, DLNA, UPnP, Qplay online music Internet Radio, Spotify, Tidal, Qobuz, Napster, Amazon Music, iHeartRadio, vTuner, SoundMachine, RadioParadise, Calm Radio, QQ Music, QQ ■ FM local music mobile device, almacenamiento NAS ■ Función multizona: AirPlay 2, Alexa ■ Control: Aplicación 4STREAM (iOS + Android) ■ Alimentación: 24 V / 4,16 A ■ Dimensiones del hueco (Ø): 210 mm ■ Dimensiones (Ø x p): 235 x 108 mm (altavoz pasivo: 235 x 100 mm) ■ Peso/pieza: 1,5 kg (altavoz pasivo 1,2 kg)	—	599,00 €	Pareja
			SMART PACKS 	—	499,00 €	Pack
			SMART HYDE - FL501 <i>Amplificador multisala Smart Hyde + 2 altavoces de pared ultrafinos FL501</i>	—	569,00 €	Pack

Altavoces FLAT Flat es un diseño innovador, minimalista y asequible. Altavoces de alta calidad sin tener que gastar mucho dinero.		SMART HYDE - HPRO525 Amplificador multisala Smart Hyde + 2 altavoces empotrables a prueba de salpicaduras HPRO525	—	629,00 €	Pack
		SMART HYDE - HPSQ525 Amplificador multisala Smart Hyde + 2 altavoces empotrables a prueba de salpicaduras HPSQ525	—	629,00 €	Pack
		SMART HYDE - ASW55.2 Amplificador multisala Smart Hyde + 2 altavoces de pared estancos ASW55.2	—	599,00 €	Pack
		ART1.1 - FL30 CRAZY PACK, ART1.1 + set FL30	—	159,00 €	Pack
		FL30 Altavoces de techo planos, 'extra finos', redondos, 20 W	—	69,99 €	Pareja
		FL101 Altavoz 2 vías 5,25" + Tweeter de 0,5" de policarbonato	—	239,00 €	Pareja
		FL101BT Altavoz empotrable activo	—	339,00 €	Pareja
		FL301 Altavoz 2 vías 5,25" + Tweeter de 1,0" de policarbonato	—	299,00 €	Pareja
		■ Profundidad 70 mm ■ Máx. 80W, 87dB, 8Ω. ■ Respuesta de frecuencia 65Hz-20kHz. ■ Formato de rejilla rectangular. ■ Dimensiones exteriores 190x280 mm ■ Dimensiones de corte 160x245mm ■ alcance < 50m2 ■ calidad de sonido cálido ■ sistema 2 vías ■ woofer 5,25" polipropileno carbono ■ tweeter 1" policarbonato ■ potencia de amplificación 20 - 120W (recomendado) ■ sensibilidad 87dB ■ impedancia 8Ω ■ rango de frecuencia 75Hz - 20kHz ■ dim. Recorte (alto x ancho) 245 x 160 mm ■ Dimensiones (alto x ancho x profundidad) 280 x 190 x 70 mm ■ Peso/pieza 2,125 kg ■ Carcasa ABS ■ Color blanco ■ Pintable adicionalmente ■ Opciones KITRE2 ■ Rejilla negra (GRILL RE650 B)	—		
			—		

			FL401 <i>Altavoz 2 vías 4" + Tweeter de 0,5" de policarbonato</i> ■ Profundidad 70 mm ■ Máx. 60 W, 84 dB, 8 Ω. ■ Respuesta de frecuencia 70Hz-20kHz. ■ Formato de cuadrícula redonda. ■ Dimensión exterior 180mm Ø ■ Diámetro de corte 160mm Ø ■ Profundidad 70 mm ■ Alcance < 40m2 ■ Calidad de sonido de fondo ■ Sistema coaxial de 2 vías ■ Woofers 4" polipropileno carbono ■ Tweeter 0,5" policarbonato ■ Potencia de amplificación 10 - 100W (recomendado) ■ Sensibilidad 86dB ■ Impedancia 8Ω ■ Rango de frecuencia 90Hz - 20kHz ■ Dimensión de recorte (Ø) 160mm ■ Dimensiones (Ø x p) 180 x 70mm ■ Peso / pieza 0,95kg ■ Carcasa ABS ■ Color blanco ■ Rejilla pintable ■ Opciones KITRO1	—	199,00 €	Pareja
			FL501 <i>Altavoz 2 vías 5,25" + Tweeter de 0,5" de policarbonato</i> ■ Profundidad 70 mm ■ Máx. 70 W, 92 dB, 8 Ω. ■ Respuesta de frecuencia 85Hz-20kHz. ■ Formato de cuadrícula redonda. ■ Dimensión exterior 200mm Ø ■ Diámetro de corte 180mm Ø ■ Profundidad 70 mm ■ Alcance < 50 m2 ■ Calidad de sonido allround ■ Sistema coaxial de 2 vías ■ Woofers 5,25" polipropileno carbono ■ Tweeter 0,5" policarbonato ■ Potencia de amplificación 10 - 100W (recomendado) ■ sensibilidad 88dB ■ impedancia 8Ω ■ rango de frecuencia 85Hz - 20kHz ■ Dimensión de recorte (Ø) 180mm ■ dimensiones (Ø x p) 200 x 70mm ■ peso / pieza 1kg ■ carcasa ABS ■ color blanco ■ Características: Pintable ■ opciones KITRO2 - MOKIT RO212 ■ parrilla negra (GRILL RO525 B)	—	239,00 €	Pareja
			FL502BT SINGLE <i>Altavoz empotrable BLUETOOTH con amplificador integrado</i> ■ Fuentes : Entrada Bluetooth / AUX ■ Profundidad 70 mm ■ Configurable MODO HOTEL ■ Alcance : < 50 m² ■ Sistema : Coaxial de 2 vías ■ Woofers : carbón de polipropileno de 5,25 ■ Tweeter: policarbonato de 0,5 ■ Potencia del amplificador : 2x45W, clase D ■ Sensibilidad : 88dB ■ Impedancia: 8Ω ■ Rango de frecuencias : 65Hz - 20kHz ■ Dimensiones de corte : 180mm (Ø) ■ Dimensiones : 200 x 70mm (Ø x d) ■ Peso/pieza : 1kg ■ Composición : ABS / rejilla metálica ■ Color : Blanco ■ Características : Rejilla pintable	—	229,00 €	Unidad
			FL502BT SET <i>Pareja de Altavoces empotrables BLUETOOTH con amplificador integrado</i> ■ Fuentes : Entrada Bluetooth / AUX ■ Profundidad 70 mm ■ Alcance : < 50 m² ■ Sistema : Coaxial de 2 vías ■ Woofers : carbón de polipropileno de 5,25 ■ Tweeter: policarbonato de 0,5 ■ Potencia del amplificador : 2x45W, clase D ■ Sensibilidad : 88dB ■ Impedancia: 8Ω ■ Rango de frecuencias : 65Hz - 20kHz ■ Dimensiones de corte : 180mm (Ø) ■ Dimensiones : 200 x 70mm (Ø x d) ■ Peso/pieza : 1kg ■ Composición : ABS / rejilla metálica ■ Color : Blanco ■ Características : Rejilla pintable	—	329,00 €	Pareja

INTIIMI

Los altavoces empotrables por excelencia. Estructurados con componentes de primera calidad. Crossovers robustos, revestimiento de titanio, buscando el mejor sonido. Aquí es donde se combinan todos nuestros conocimientos y nuestra pasión. Los soportes flush mount opcionales garantizan que los altavoces Intiimi queden perfectamente alineados con el techo.

**FL550**

Altavoz estéreo 2 vías 5,25" + Tweeter de 2x0,5" de policarbonato

- Profundidad 70 mm
- Máx. 50W, 87dB, 8Ω.
- Respuesta de frecuencia 95Hz-20kHz.
- Formato rejilla redondo.
- Dimensión exterior 205mm Ø
- Diámetro de Corte 180mm Ø
- Profundidad 70 mm
- alcance < 50m2
- sistema coaxial de 2 vías
- woofer 5.25" polipropileno carbono
- tweeter 2 x 0,5" de policarbonato
- potencia del amplificador 10 - 100W (recomendado)
- sensibilidad 87dB
- impedancia 8Ω
- rango de frecuencias 95Hz - 20kHz
- dimensiones recorte (Ø) 180mm
- dimensiones (Ø x d) 200 x 80mm
- peso / pieza 1,1kg
- composición ABS / rejilla metálica
- color blanco
- características rejilla pintable
- opciones kit acústico (KITRO2)
- parrilla negra (GRILL RO525 B)

—

169,00 €

Unidad

**FL620**

Altavoz 2 vías 6,5" + Tweeter de 0,5" policarbonato

- Profundidad 70 mm
- Máx. 80W, 92dB, 8Ω.
- Respuesta de frecuencia 63Hz-20kHz.
- Formato rejilla redondo.
- Dimensión exterior 230mm Ø
- Diámetro de Corte 205mm Ø
- Profundidad 75 mm
- Rango < 50m2
- Sistema coaxial de 2-vías
- Woofer 6.5" polypropylene carbon
- Tweeter 0.5" polycarbonate
- Amplificación: 20 - 120W (recomendada)
- Sensibilidad: 90dB
- Impedancia: 8Ω
- Rango de Frecuencia: 70Hz - 20kHz
- Dimensiones de corte: (Ø) 205mm
- Dimensiones (Ø x d): 230 x 75mm
- Peso/Unidad: 1.20kg
- Carcasa de ABS
- Rejilla pintable
- Opcional: KITRO3 - MOKIT RO238

—

309,00 €

Pareja

**RO2040**

Altavoz 2 vías. Woofer 4" de neodimio + Tweeter 1" de neodimio con cúpula de titanio

- Potencia máx. 100W
- Sensibilidad 84dB,
- Impedancia 4-8Ω
- Respuesta de frecuencia 60Hz-20kHz.
- Dimensión exterior: 175mm Ø.
- Profundidad: 80mm. Corte: 150mm.
- Alcance : < 40 m²
- Sistema : coaxial de 2 vías
- Woofer : 4" neodimio
- Tweeter: cúpula de titanio de 1" de neodimio
- Potencia del amplificador : 20 - 120W (recomendado)
- Sensibilidad: 84dB
- Impedancia: 4 - 8Ω
- Gama de frecuencias : 60Hz - 20kHz
- Dimensiones del recorte : 150mm (Ø)
- Dimensiones : 175 x 80mm (Ø x d)
- Peso/pieza : 1,2kg
- Composición : ABS / rejilla metálica
- Color : Blanco
- Características : Rejilla pintable

—

499,00 €

Pareja

**RO2060**

Altavoz 2 vías. Woofer 6" de neodimio + Tweeter 1" de neodimio con cúpula de titanio.

- Potencia máx. 120W
- Sensibilidad 87dB
- Impedancia 4-8Ω,
- Respuesta 58Hz-20kHz.
- Dimensión exterior: 235mm Ø.
- Profundidad: 100mm. Corte: 210mm.
- Alcance : < 50 m²
- Sistema : Coaxial de 2 vías
- Woofer : 6" neodimio
- Tweeter: cúpula de titanio de 1" de neodimio
- Potencia del amplificador : 40 - 140W (recomendado)
- Sensibilidad: 87dB
- Impedancia: 4 - 8 Ω
- Gama de frecuencias : 58Hz - 20kHz
- Dimensiones del corte : 210mm (Ø)
- Dimensiones : 235 x 100mm (Ø x d)
- Peso/pieza : 1,8kg
- Composición : ABS / rejilla metálica
- Color : blanco
- Características : rejilla pintable

—

599,00 €


Pareja

		   	SQ2040 <i>Altavoz 2 vías. Woofer 4" de neodimio + Tweeter 1" neodimio con cúpula de titanio</i> ■ Potencia máx. 100W ■ Sensibilidad 84dB, ■ Impedancia 4-8Ω, ■ Respuesta 60Hz-20kHz ■ Dimensión exterior: 165x165mm. ■ Profundidad: 80mm. Corte: 140x140mm ■ alcance < 40m2 ■ calidad de sonido cálida y detallada ■ sistema coaxial de 2 vías ■ woofer de 4" de neodimio ■ tweeter cúpula de titanio de 1" de neodimio ■ potencia del amplificador 20 - 120W (recomendado) ■ sensibilidad 84dB ■ impedancia 4 - 8Ω ■ rango de frecuencias 60Hz - 20kHz ■ dimensiones (h x w) 140 x 140mm ■ dimensiones (h x w x d) 165 x 165 x 80mm ■ peso / pieza 1,2kg ■ carcasa ABS ■ color blanco ■ Características: Pintable ■ opciones KITSQ1 SQ2060 <i>Altavoz 2 vías. Woofer 6" de neodimio + Tweeter 1" de neodimio con cúpula de titanio</i> ■ Potencia máx. 120W ■ Sensibilidad 87dB ■ Impedancia 4-8Ω ■ Respuesta 58Hz-20kHz. ■ Dimensión exterior: 235x235mm. ■ Profundidad 100mm. Corte: 210x210mm ■ alcance < 50m2 ■ calidad de sonido cálida y detallada ■ sistema coaxial de 2 vías ■ woofer 6" neodimio ■ tweeter cúpula de titanio de 1" de neodimio ■ potencia del amplificador 40 - 140W (recomendado) ■ sensibilidad 87dB ■ impedancia 4 - 8Ω ■ rango de frecuencias 58Hz - 20kHz ■ dimensiones (al x an) 210 x 210mm ■ dimensiones (h x w x d) 235 x 235 x 100mm ■ peso / pieza 1,8kg ■ carcasa ABS ■ color blanco ■ Características: Pintable ■ opciones KITSQ3 RE2040 <i>Altavoz rectangular 2 vías. Woofer 4" de neodimio + Tweeter 1" neodimio con cúpula de titanio</i> ■ Potencia máx. 100W, sensib. 84dB, imp. 4-8Ω, ■ Respuesta 60Hz-20kHz. ■ Dimensión exterior 220x150mm. ■ Profundidad 70mm. Corte: 195x125mm. ■ alcance < 40m2 ■ calidad de sonido cálida y detallada ■ sistema de 2 vías ■ woofer 4" neodimio ■ tweeter cúpula de titanio de 1" de neodimio ■ potencia del amplificador 20 - 120W (recomendado) ■ sensibilidad 84dB ■ impedancia 4 - 8Ω ■ rango de frecuencias 60Hz - 20kHz ■ dimensiones (alto x ancho) 195 x 125mm ■ dimensiones (h x w x d) 220 x 150 x 70mm ■ peso / pieza 1,2kg ■ carcasa ABS ■ color blanco ■ Características: Pintable ■ opciones KITRE1 RE2060 <i>Altavoz rectangular 2 vías. Woofer 6" de neodimio + Tweeter 1" de neodimio con cúpula de titanio</i> ■ Potencia máx. 120W ■ Sensibilidad 87dB, impedancia 4-8Ω ■ Respuesta 58Hz-20kHz. ■ Dimensión exterior 295x205mm. ■ Profundidad 85mm. Corte 270x180mm ■ alcance < 50m2 ■ calidad de sonido cálida y detallada ■ sistema de 2 vías ■ woofer 6" neodimio ■ tweeter 1" cúpula de titanio de neodimio ■ potencia del amplificador 40 - 140W (recomendado) ■ sensibilidad 87dB ■ impedancia 4 - 8Ω ■ rango de frecuencias 58Hz - 20kHz ■ dimensiones (h x w) 270 x 180mm ■ dimensiones (h x w x d) 295 x 205 x 85mm ■ peso / pieza 1,8kg ■ carcasa ABS ■ color blanco ■ Características: Pintable ■ opciones KITRE3	— — — —	499,00 € 599,00 € 499,00 € 599,00 €	Pareja Pareja Pareja Pareja
--	--	---	---	-------------------------------------	---	---

	HAPPI Resistente al agua y minimalista. Happi significa en finlandés Abierto y Oxígeno. Un diseño elegante con un filtro especial, woofer y tweeter giratorio. Produce un sonido puro y cálido. Se puede utilizar tanto en interiores como en exteriores y resiste las salpicaduras de agua.	 RE2080 Intimi, altavoces de pared de 3 vías, rectangulares, 160 W ■ Acústica de primera clase en un sistema de tres vías, con controladores patentados ■ Sistema único de 3 vías. Tweeter, rango medio y woofer en uno. Ideal para salón o surround ■ Innovación técnica: tweeter giratorio, doble filtro y fácil instalación ■ Alcance: < 50 m² ■ Sistema: 3 vías ■ Rango de frecuencia: 48 Hz - 20 kHz ■ Dimensiones: 360 x 255 x 100 mm (alto x ancho x profundidad) ■ Peso/pieza: 2,2 kg ■ Amplificación recomendada: 40 - 160 W (recomendado) ■ Sensibilidad: 90 dB ■ Impedancia: 4 - 8 Ω ■ Composición: ABS / rejilla metálica ■ Dimensiones del hueco: 335 x 230 mm (alto x ancho) ■ Medios: 2" titanio ■ Forma: Rectángulo ■ Calidad: Óptima ■ Características del woofer: neodimio de 8" ■ Características del tweeter: cúpula de neodimio y titanio orientable de 1" — 749,00 € Pareja  HPRO525 Altavoz empotrable de 2 vías, redondos, rejilla blanca, 10-100 W ■ repelente al agua ■ Profundidad 70 mm ■ Alcance: < 50 m² ■ Sistema: Coaxial de 2 vías ■ Rango de frecuencia: 60Hz - 20kHz ■ Dimensiones: 200 x 80mm (Ø x p) ■ Peso/pieza: 1,10 kg ■ Potencia en amperios: 10 - 100W (recomendado) ■ Sensibilidad: 88dB ■ Impedancia: 8Ω ■ Composición: Rejilla de ABS / aluminio ■ Dimensión de recorte: 180mm ■ Forma: Redondo ■ Características del woofer: Cono de aluminio de 5,25" borde de goma — 309,00 € Pareja  HPRO550 Altavoz Estereo 2 vías. Woofer de 5.25" de aluminio + Tweeter de 2x0.75" de neodimio ■ Repelente al agua ■ Max 60W, sensibilidad 88dB, impedancia 8Ω, rango de frecuencia 60Hz 20kHz. ■ Resistente a la humedad y repintable. ■ Dimensión exterior 200mm Ø ■ Profundidad 80 mm. ■ Diámetro de Corte 180mm Ø ■ alcance < 50m² ■ sistema coaxial de 2 vías ■ woofer cono de aluminio de 5,25" borde de goma ■ tweeter 2 x 0,75" cúpula de aluminio de neodimio ■ potencia de amplificación 10 - 100W (recomendado) ■ sensibilidad 88dB ■ impedancia 8Ω ■ rango de frecuencia 60Hz - 20kHz ■ dimensiones del hueco (Ø) 180mm ■ dimensiones (Ø x p) 200 x 80mm ■ peso / pieza 1,10kg ■ composición ABS ■ color blanco ■ características rejilla pintable ■ opciones kit acústico (KITRO2) ■ rejilla negra (GRILL RO525 B) — 249,00 € Unidad  HPRO650 Altavoz empotrable de 2 vías, redondos, rejilla blanca, 10-100 W ■ Rango: <50 m² ■ Calidad de sonido: cálida ■ Sistema: 2 vías coaxial ■ Woofer: cono de aluminio de 6.5" con borde de goma ■ Tweeter: domo de aluminio de 0.75" con imán de neodimio orientable ■ Potencia del amplificador: 20 - 120W (recomendado) ■ Sensibilidad: 88 dB ■ Impedancia: 8 Ω ■ Rango de frecuencias: 50 Hz - 20 kHz ■ Dimensiones: Corte (Ø): 205 mm ■ Dimensiones (Ø x Profundidad): 230 x 85 mm ■ Peso por unidad: 1.25 kg ■ Material de la carcasa: ABS ■ Color: blanco ■ Woofer de aluminio para mayor potencia de salida ■ Rejilla de aluminio con sistema magnético resistente al agua ■ Tweeter orientable ■ Pintable ■ Resistente al agua ■ Extra: KITRO3 — 379,00 € Pareja	
--	---	--	--


BASIC		HPRO820 Altavoz empotrable de 8" y 2 vías con tweeter ajustable ■ repelente al agua ■ Rango: < 60m² ■ Sistema: Coaxial de 2 vías ■ Woofer: 8" aluminium cone rubber edge ■ Respuesta en frecuencia: 50Hz - 20kHz ■ Tweeter: 0,75" neodymium alu dome, directional ■ Amplificación recomendada: 15 - 100W ■ Sensibilidad: 87dB ■ Impedancia: 8Ω ■ Materiales: ABS / rejilla de aluminio ■ Tamaño: 280 x 106mm (Ø x d) ■ Peso / pieza: 1,95kg ■ Tamaño de corte: 245mm (Ø) ■ Opciones: black grill (GRILLHPRO820B) ■ Otros: Rejilla pintable, repele el agua ■ Extra: KITRO3	—	399,00 €	Pareja
		HPSQ525 Altavoz 2 vías. Woofer de 5.25" de aluminio + Tweeter de 0,75" de neodimio ■ repelente al agua ■ Max 60W, sensibilidad 88dB, impedancia 8Ω. ■ Rango de frecuencia 50Hz-20kHz. ■ Resistente a la humedad y repintable. ■ Dimensión exterior 170x170mm ■ Profundidad 75 mm. ■ Dimensiones de Corte 148x148mm ■ alcance < 50m² ■ calidad de sonido cálida ■ sistema coaxial de 2 vías ■ woofer 5.25" cono de aluminio borde de goma ■ tweeter cúpula de neodimio de 0,75" giratoria de aluminio ■ potencia del amplificador 10 - 100W (recomendado) ■ sensibilidad 88dB ■ impedancia 8Ω ■ rango de frecuencias 60Hz - 20kHz ■ dimensiones (al x an) 148 x 148mm ■ dimensiones (h x w x d) 170 x 170 x 75mm ■ peso / pieza 1kg ■ carcasa ABS ■ color blanco ■ Características: Pintable ■ tweeter giratorio ■ opciones KITSQL1 / parrilla negra (GRILL SQ525 B)	—	309,00 €	Pareja
		HPRE650 Altavoz 2 vías. Woofer de 5.25" de aluminio + Tweeter de 0.75" de neodimio ■ Profundidad 70 mm ■ repelente al agua ■ Max 60W, sensibilidad 88dB, impedancia 8Ω, r ■ Rango de frecuencia 50Hz-20kHz. ■ Resistente a la humedad y repintable. ■ Dimensión exterior 190x280mm. ■ Dimensiones de Corte 160x245mm ■ alcance < 50m² ■ calidad de sonido cálida ■ sistema 2 vías ■ woofer 5.25" cono de aluminio borde de goma ■ tweeter cúpula de neodimio de 0,75" giratoria de aluminio ■ potencia del amplificador 20 - 120W (recomendado) ■ sensibilidad 88dB ■ impedancia 8Ω ■ rango de frecuencias 50Hz - 20kHz ■ dimensiones (al x an) 245 x 160mm ■ dimensiones (h x w x d) 280 x 190 x 70mm ■ peso / pieza 1,5kg ■ carcasa ABS ■ color blanco ■ Características: Pintable ■ tweeter giratorio ■ opciones KITRE2 / parrilla negra (GRILL RE650 B)	—	379,00 €	Pareja
		MD30 Altavoces básicos de pared con bobina móvil, redondas, 20 W ■ Alcance: < 30 m² ■ Sistema: Bobina de voz ■ Rango de frecuencia: 50 Hz - 15 kHz ■ Dimensiones: 105 x 44 mm (Ø x p) ■ Peso/pieza: 0,375 kg ■ Amplificación recomendada: 10 - 50 W (recomendado) ■ Sensibilidad: 91 dB ■ Impedancia: 8 Ω ■ Composición: metal / rejilla metálica ■ Dimensiones del recorte: 80 mm (Ø) ■ Forma: Redonda ■ Características del woofer: 3" polipropileno carbono	—	29,99 €	Pareja

WATER PROOF		MDC401 <i>Altavoces empotrables de 2 vías, redondos, 60 W</i> ■ Alcance: < 40 m² ■ Sistema: Coaxial de 2 vías ■ Rango de frecuencia: 90 Hz - 20 kHz ■ Dimensiones : 165 x 70 mm (Ø x p) ■ Peso/pieza: 1 kg ■ Amplificación recomendada: 10 - 100 W (recomendado) ■ Sensibilidad: 86 dB ■ Impedancia: 8 Ω ■ Composición: ABS / rejilla metálica ■ Dimensión de recorte: 135 mm (Ø) ■ Forma: Redonda ■ Características del woofer: 4" polipropileno carbono ■ Características del tweeter : 0,5" policarbonato	—	129,00 €	Pareja
		MDC501 <i>Altavoz 2 vías. Woofer 5,25" + Tweeter 0.5" de policarbonato</i> ■ Max. 70W, nominal 35W (RMS), 92dB, 8Ω. ■ Respuesta de frecuencia 85Hz-20kHz. ■ Dimensión exterior 212mm Ø ■ Profundidad 70 mm. ■ Diámetro de Corte 175mm Ø ■ Alcance : < 40 m² ■ Sistema : Coaxial de 2 vías ■ Woofer : carbón de polipropileno de 5,25 ■ Tweeter: policarbonato de 0,5 ■ Potencia del amplificador : 10 - 100W (recomendado) ■ Sensibilidad: 88dB ■ Impedancia: 8Ω ■ Gama de frecuencias : 85Hz - 20kHz ■ Dimensiones de corte : 175mm (Ø) ■ Dimensiones : 212 x 70mm (Ø x d) ■ Peso/pieza : 0,92kg ■ Composición : ABS / rejilla metálica ■ Color : blanco ■ Características : rejilla pintable	—	149,00 €	Pareja
		MDC620 <i>Altavoz 2 vías. Woofer 6.5" + Tweeter 0.75" de policarbonato</i> ■ Max. 80W, nominal 40W (RMS), 92dB, 8Ω. ■ Respuesta de frecuencia 63Hz-20kHz. ■ Dimensión exterior 240mm Ø ■ Profundidad 70 mm. ■ Diámetro de Corte 205mm Ø ■ Alcance : < 50 m² ■ Sistema : Coaxial de 2 vías ■ Woofer : 6.5" polipropileno carbono ■ Tweeter : 0.5" policarbonato ■ Potencia del amplificador : 20 - 120W (recomendado) ■ Sensibilidad : 90dB ■ Impedancia: 8Ω ■ Gama de frecuencias : 70Hz - 20kHz ■ Dimensiones de corte : 205mm (Ø) ■ Dimensiones : 240 x 70mm (Ø x d) ■ Peso/pieza : 1,2kg ■ Composición : ABS / rejilla metálica ■ Color : blanco ■ Características : rejilla pintable	—	229,00 €	Pareja
		MDC6 <i>Altavoz empotrable resistente al agua</i> ■ Alcance : < 40 m² ■ Sistema : bobina de voz ■ Woofer : cono de polipropileno de 5 ■ Tweeter : doble cono ■ Potencia del amplificador : 10 - 50W (recomendado) ■ Sensibilidad: 86dB ■ Impedancia: 8Ω ■ Gama de frecuencias : 102Hz - 20kHz ■ Dimensiones de corte : 125mm (Ø) ■ Dimensiones : 150 x 50mm (Ø x d) ■ Peso/pieza : 0,5kg ■ Composición : ABS ■ Color : blanco / negro ■ Características : impermeable	—	89,99 €	Pareja
		DC84 <i>Altavoz empotrable waterproof</i> ■ Alcance : < 50 m² ■ Sistema : 2 vías ■ Woofer : cono de carbono de 6,5" de polipropileno ■ Tweeter: cúpula de 0,5 ■ Potencia del amplificador : 10 - 100W (recomendado) ■ Sensibilidad: 86dB ■ Impedancia: 8Ω ■ Rango de frecuencias: 63Hz - 20kHz ■ Dimensiones de corte : 146 x 146mm (h x w) ■ Dimensiones : 146 x 146 x 75mm (h x w x d) ■ Peso/pieza : 0,95kg ■ Composición : ABS ■ Color : blanco ■ Características : resistente al agua	—	129,00 €	Pareja
Accesorios altavoces In-wall		CKIT 250 PRECAST CONCRETE KIT Kit de instalación para estructuras de hormigón y bóvedas ■ Dimensiones: 300 x 111 mm (Ø x p) ■ Composición: ABS + panel de fibra mineral ■ Apto para: universal - hasta Ø x p: 200 x 100 mm	—	119,00 €	Unidad

	KITRE1 <i>Kit de empotrar en pared de MDF</i>			
	■ Dimensiones: 265 x 195 x 98 mm (alto x ancho x profundidad) ■ Composición: MDF resistente a la humedad ■ Apto para: RE2040 / DC201 ■ Dimensiones internas: 195 x 125 mm (alto x ancho)	—	24,99 €	Unidad
				
	KITRE2 <i>Kit de empotrar en pared de MDF</i>			
	■ Dimensiones: 315 x 230 x 98 mm (alto x ancho x profundidad) ■ Composición: MDF resistente a la humedad ■ Apto para: HPRE650 / RE650.2 / FL301 / DC301 / HPRE650BT ■ Dimensiones internas: 245 x 160 mm (alto x ancho)	—	24,99 €	Unidad
				
	KITRE3 <i>Kit de empotrar en pared de MDF</i>			
	■ Dimensiones: 345 x 260 x 110 mm (alto x ancho x profundidad) ■ Composición: MDF resistente a la humedad ■ Apto para: RE2060 ■ Dimensiones interiores: 275 x 190 mm (alto x ancho)	—	24,99 €	Unidad
				
	KITRE4 <i>Kit de empotrar en pared de MDF</i>			
	■ Dimensiones: 405 x 300 x 120 mm (alto x ancho x profundidad) ■ Composición: MDF resistente a la humedad ■ Apto para: RE2080 ■ Dimensiones interiores: 335 x 230 mm (alto x ancho)	—	29,99 €	Unidad
				
	KITRO1 <i>Kit de empotrar en pared de MDF</i>			
	■ Dimensiones: 230 x 230 x 98 mm (alto x ancho x profundidad) ■ Composición: MDF resistente a la humedad ■ Apto para: RO2040 / FL401 ■ Dimensiones interiores: 160 mm (Ø)	—	24,99 €	Unidad
	KITRO3 <i>Kit de empotrar en pared de MDF</i>			
	■ Dimensiones: 280 x 280 x 120 mm (alto x ancho x profundidad) ■ Composición: MDF resistente a la humedad ■ Apto para: RO2060 / HPRO650 / RO650.2 / FL620 / MDC620 / MDC650 / HPRO650BT ■ Dimensiones interiores: 210 mm (Ø)	—	24,99 €	Unidad
				
	KITRO4 <i>Kit de MDF resistente al agua</i>			
	■ Dimensiones: 270 x 270 x 98 mm (alto x ancho x profundidad) ■ Composición: MDF resistente a la humedad ■ Apto para: HPRO525 / FL550 / FL501 / MDC501 / FL501BT / CORE130 + fuente de alimentación ■ Dimensiones int.: 180 mm (Ø)	—	24,99 €	Unidad
				
	KITSQ3 <i>Kit de empotrar en pared de MDF</i>			
	■ Dimensiones: 280 x 280 x 120 mm (alto x ancho x profundidad) ■ Composición: MDF resistente a la humedad ■ Apto para: SQ2060 ■ Dimensiones interiores: 210 x 210 mm (alto x ancho)	—	29,99 €	Unidad
				
	KITSQ4 <i>Kit de MDF</i>			
	■ Dimensiones: 236 x 236 x 98 mm (alto x ancho x profundidad) ■ Composición: MDF resistente a la humedad ■ Apto para: FL101(BT)/HP5Q525/SQ2040/ CORE 140 + fuente de alimentación ■ Dimensiones internas: 145 x 145 mm (alto x ancho)	—	24,99 €	Unidad
	FLKIT RO2040 <i>Kit de montaje FLUSH MOUNT empotrado para RO2040</i>			
	■ Dimensiones: 280 x 280 x 14 mm (alto x ancho x profundidad) ■ Composición: Compuesto ■ Apto para: RO2040 ■ Dimensiones internas: 177,3 mm (Ø)	—	169,00 €	Unidad
				
	FLKIT RE2040 <i>Kit de montaje FLUSH MOUNT empotrado para RE2040</i>			
	■ Dimensiones: 330 x 260 x 14 mm (alto x ancho x profundidad) ■ Composición: Compuesto ■ Adecuado para: RE2040 ■ Dimensiones internas: 221,5 x 150,5 mm (alto x ancho)	—	169,00 €	Unidad
				
	FLKIT RE2060 <i>Kit de montaje FLUSH MOUNT empotrado para RE2060</i>			
	■ Dimensiones: 409 x 319 x 14 mm (alto x ancho x profundidad) ■ Composición: Compuesto ■ Adecuado para: RE2060 ■ Dimensiones internas: 296,5 x 206,7 mm (alto x ancho)	—	179,00 €	Unidad
	FLKIT RE2080 <i>Kit de montaje FLUSH MOUNT empotrado para RE2080</i>			
	■ Dimensiones: 482 x 374 x 14 mm (alto x ancho x profundidad) ■ Composición: Compuesto ■ Adecuado para: RE2080 ■ Dimensiones internas: 369,1 x 261,1 mm (alto x ancho)	—	189,00 €	Unidad

IVA incluído à taxa de 23%

Exterior - Outdoor		N-VOL100V <i>Control de volumen "Niko" + tapa, 100 V, 40 W</i> ■ Dimensiones: 75 x 75 x 75 mm (alto x ancho x profundidad) ■ Potencia: 40 W ■ Dimensiones internas: 45 x 45 x 50 mm (alto x ancho x profundidad)	crème white anthracite silver	99,99 €	Unidad
		ASW45.2 <i>Caja acústica 2 vías con soporte para pared.</i> ■ Potencia máx.100W, 8Ω, 87dB. ■ Respuesta 95Hz-20kHz. ■ Dimensiones: (HxWxD) 200x150x110mm ■ Peso: 1,35Kg. pieza ■ Alcance : < 30 m² ■ Sistema : 2 vías ■ Woofer : cono de polimica de 3,5 ■ Tweeter: cúpula de PEI de 0,5". ■ Reflejo de bajos : sí ■ Blindaje magnético: no ■ Potencia del amplificador : 10 - 80W (recomendado) ■ Sensibilidad: 86dB ■ Impedancia: 8Ω ■ Gama de frecuencias : 95Hz - 20kHz ■ Dimensiones : 200 x 150 x 110mm (h x w x d) ■ Peso/pieza : 1,35kg ■ Composición : ABS ■ Color : blanco / negro ■ Características : resistente al agua (IP44) / libre de heladas / interruptor de interior-exterior ■ Montaje: Soporte de pared incluido	Black White	219,00 €	Pareja
		ASW55.2 <i>Caja acústica 2 vías con soporte para pared.</i> ■ Potencia máx. 150W, 8Ω, 87dB. ■ Respuesta 75Hz-20kHz. ■ Dimensiones: (HxWxD) 240x190x150 mm. ■ Peso: 2,3Kg. pieza ■ Alcance : < 40 m² ■ Sistema : 2 vías ■ Woofer : 5,25" mica de polipropileno ■ Tweeter : cúpula de PEI de 0,5 ■ Reflejo de bajos : sí ■ Blindaje magnético: no ■ Potencia del amplificador : 20 - 120W (recomendado) ■ Sensibilidad: 87dB ■ Impedancia: 8Ω ■ Gama de frecuencias : 75Hz - 20kHz ■ Dimensiones : 240 x 190 x 150mm (h x w x d) ■ Peso/pieza : 2,3kg ■ Composición : ABS ■ Color : blanco / negro ■ Características : resistente al agua (IP44) / libre de heladas / interruptor de interior-exterior ■ Montaje: Soporte de pared incluido	Black White	279,00 €	Pareja
		ASW65.2 <i>Caja acústica 2 vías con soporte para pared.</i> ■ Potencia máx. 175W, 8Ω, 87dB. ■ Respuesta 43Hz-20kHz. ■ Dimensiones: (HxWxD) 310x240x180 mm. ■ Peso: 3,13Kg. pieza ■ Alcance : < 50 m² ■ Sistema : 2 vías ■ Woofer : cono de polimica de 6.5 ■ Tweeter : 1" Cúpula de PEI de neodimio ■ Reflejo de bajos : sí ■ Blindaje magnético: no ■ Potencia del amplificador : 20 - 140W (recomendado) ■ Sensibilidad: 87dB ■ Impedancia: 8Ω ■ Gama de frecuencias : 43Hz - 20kHz ■ Dimensiones : 310 x 240 x 180 mm (h x w x d) ■ Peso/pieza : 3,13kg ■ Composición : ABS ■ Color : blanco / negro ■ Características : resistente al agua (IP44) / libre de heladas / interruptor de interior-exterior ■ Montaje: Soporte de pared incluido	Black White	319,00 €	Pareja
		ASW550 <i>Caja acústica 2 vías con soporte para pared.</i> ■ Potencia máx.180W, 8Ω,84dB. ■ Respuesta 75Hz-20kHz. ■ Dimensiones: (HxWxD) 288x136x181mm ■ Peso: 2,23Kg. pieza ■ Alcance : < 55 m² ■ Sistema : 2 vías ■ Woofer : cono de polipropileno de 5,25 ■ Tweeter : Cúpula de seda de 0,79 ■ Reflejo de bajos : Sí ■ Blindaje magnético : No ■ Potencia del amplificador : 40 - 180W (recomendado) ■ Sensibilidad: 84 dB ■ Impedancia : 8 Ω ■ Gama de frecuencias : 75 Hz - 20 kHz ■ Dimensiones : 288 x 136 x 181 mm ■ Peso/pieza : 2,23 kg ■ Composición : ABS / rejilla de aluminio ■ Color : Negro ■ Estanqueidad : IP66 ■ Libre de heladas : Sí ■ Suspensión : Soporte de 180° ■ Montaje: Soporte de pared incluido	Black	349,00 €	Pareja

SONAR		ASW800 <i>Caja acústica 2 vías con soporte para pared</i> ■ Potencia máx. 220W, 8Ω, 87dB. Respuesta 65Hz-20kHz. ■ Dimensiones: (HxWxD) 395x180x250mm ■ Peso: 3,4kg. pieza ■ Alcance : < 65 m² ■ Sistema : 2 bandas ■ Woofer: cono de polipropileno de 8". ■ Tweeter: Cúpula de seda de 1". ■ Reflejo de bajos : Sí ■ Blindaje magnético : No ■ Potencia del amplificador : 60 - 220W (recomendado) ■ Sensibilidad: 87dB ■ Impedancia : 8 Ω ■ Gama de frecuencias : 65 Hz - 20 kHz ■ Dimensiones : 395 x 180 x 250 mm ■ Peso/pieza : 3,4 kg ■ Composición : ABS / rejilla de aluminio ■ Color : Negro ■ Estanqueidad : IP67 ■ Antihielo : Sí ■ Suspensión : Soporte de 180° ■ Montaje: Soporte de pared incluido	Black	459,00 €	Pareja
		ROCK <i>Altavoz Rock, 130W con Certificado IP54</i> ■ Impermeable y resistente a los rayos UV ■ Potencia excepcional (controlador de 6,5") ■ Bass reflex ■ Alcance: < 50 m² ■ Sistema: 2 vías ■ Rango de frecuencia: 50 Hz - 20 kHz ■ Dimensiones: 320 x 230 x 270 mm (alto x ancho x profundidad) ■ Peso por unidad: 5 kg ■ Potencia de amperaje: 20 - 100 W (recomendado) ■ Sensibilidad: 91 dB ■ Impedancia: 8 Ω ■ Composición: ABS ■ Bass reflex: Sí ■ Blindaje magnético: No ■ Acabado: Fibra de vidrio ■ Características del woofer: 6,5" polipropileno carbono ■ Características del tweeter: 0,5" cúpula PEI	Grey	169,00 €	Unidad
		AS150 <i>Altavoz de diseño lounge de 2 vías, 110 W</i> ■ Dimensiones reducidas, gran rendimiento, ideal para un interior moderno ■ Acabado de alto brillo ■ Soporte a juego incluido ■ Alcance: < 40 m² ■ Sistema: 2 vías ■ Rango de frecuencia: 100 Hz - 20 kHz ■ Dimensiones: 185 x 135 x 152 mm (alto x ancho x profundidad) ■ Peso/pieza: 1,6 kg ■ Potencia de amplificación: 10 - 100 W (recomendado) ■ Sensibilidad: 86 dB ■ Impedancia: 8 Ω ■ Composición: MDF ■ Bass reflex: Sí ■ Blindaje magnético: Sí ■ Suspensión: soporte de pared ■ Acabado: MDF de alto brillo ■ Características del woofer: vidrio de carbono de 3" ■ Características del tweeter: cúpula de seda de 1"	Black	169,00 €	Pareja
		AS350 <i>Altavoz de diseño para pared de 2 vías Sonar, 110 W</i> ■ Diseño cónico para un sonido cálido superior para cualquier espacio ■ Acabado de alto brillo ■ Soporte a juego incluido ■ Alcance: < 40 m² ■ Sistema: 2 vías ■ Rango de frecuencia: 100 Hz - 20 kHz ■ Dimensiones: 168 x 115 x 166 mm (alto x ancho x profundidad) ■ Peso/pieza: 1,4 kg ■ Potencia de amplificación: 10 - 100 W (recomendado) ■ Sensibilidad: 86 dB ■ Impedancia: 8 Ω ■ Composición: MDF ■ Bass reflex: Sí ■ Blindaje magnético: Sí ■ Suspensión: soporte de pared ■ Acabado: MDF de alto brillo ■ Características del woofer: vidrio de carbono de 3" ■ Características del tweeter: cúpula de seda de 1"	Black, White, Cherry	199,00 €	Pareja

Retail	Altavoces portátiles	PWR		AS450 Altavoz de diseño para pared de 2 vías Sonar, 160 W ■ Diseño cónico para un sonido cálido superior para cualquier espacio ■ Acabado de alto brillo ■ Soporte a juego incluido ■ Alcance: < 50 m² ■ Sistema: 2 vías ■ Rango de frecuencia: 75 Hz - 20 kHz ■ Dimensiones: 225 x 144 x 190 mm (alto x ancho x profundidad) ■ Peso/pieza: 1,4 kg ■ Potencia de amplificación: 20 - 120 W (recomendado) ■ Sensibilidad: 85 dB ■ Impedancia: 8 Ω ■ Composición: MDF ■ Bass reflex: Sí ■ Blindaje magnético: Sí ■ Suspensión: soporte de pared ■ Acabado: MDF mate ■ Características del woofer: cono de polipropileno de 4" ■ Características del tweeter: cúpula de seda de 0,5"	Black	279,00 €	Pareja
				ASA80.2 Subwoofer activo 8" con entrada y salida de frecuencias altas ■ Subwoofer activo con control de volumen ■ Diseño compacto en forma de cubo ■ 200W Pure Power ■ Alcance: < 75 m² ■ Sistema: subwoofer activo ■ Rango de frecuencia: 40 Hz - 150 Hz ■ Dimensiones: 325 x 310 x 350 mm ■ Peso/pieza: 10 kg ■ Amplificación recomendada: 80 W / 200 W ■ Impedancia: 4Ω ■ Composición: MDF ■ Apantallamiento magnético: No ■ Características del woofer: cono de polimica de 8"	Black	399,00 €	Unidad
				PWR01 Altavoz bluetooth portátil. Disponible en Negro y Azul ■ sistema 2 vías ■ alcance <20 m² ■ driver 2 x 1,77" ■ potencia del amplificador RMS 16 W, clase D ■ sensibilidad 75 dB ■ rango de frecuencia 80 Hz - 20 KHz ■ fuentes Bluetooth estéreo [TWS] ■ salida de auriculares de 3,5 mm ■ funciones llamada manos libres ■ iluminación led - 3 temas de luz ■ Bluetooth 5.0 inalámbrico (10 m) ■ batería Li-ion 3.6V 2500mAh ■ 12h (3>4h de carga) ■ alimentación USB-C (DC 5 V ±0.5/2A) ■ peso / pieza 0,328kg ■ composición ABS + textil + TPU ■ color negro / azul ■ dimensiones (Ø x h) 95 x 84mm ■ resistente al agua sí (IPX7)	Black Blue	49,99 €	Unidad
				PWR02 Altavoz bluetooth portátil mediano. Disponible en negro o azul ■ sistema 2 vías ■ alcance <40 m² ■ driver 2 x 1,77" ■ potencia del amplificador RMS 25 W, clase D ■ sensibilidad 75 dB ■ rango de frecuencia 80 Hz - 20 KHz ■ fuentes Bluetooth estéreo [TWS] ■ salida de auriculares de 3,5 mm ■ funciones llamada manos libres ■ iluminación led - 3 temas de luz ■ Bluetooth 5.0 inalámbrico (10 m) ■ batería Li-ion 3.6V 2500mAh ■ 14h (3>4h de carga) ■ alimentación USB-C (DC 5 V ±0.5/2A) ■ peso / pieza 0,545kg ■ composición ABS + textil + TPU ■ color negro / azul ■ dimensiones (Ø x h) 73 x 191mm ■ resistente al agua sí (IPX7)	Black Blue	79,99 €	Unidad
				PWR03 Altavoz bluetooth portátil grande ■ sistema 2 vías ■ alcance <40 m² ■ woofer 3,58" ■ tweeter 1,16" ■ potencia del amplificador RMS 30W, clase D ■ sensibilidad 75 dB ■ rango de frecuencia 80 Hz - 20 KHz ■ fuentes Bluetooth estéreo [TWS] ■ salida Toma de auriculares de 3,5 mm ■ entrada USB (carga), tipo A, 5V/2A ■ funciones llamada manos libres ■ iluminación led - 3 temas de luz ■ Bluetooth 5.0 inalámbrico (10 m) ■ batería Li-ion 7,2V 2500mAh ■ 10h (3>4h de carga) ■ alimentación USB-C (DC 5 V ±0.5/2A) ■ peso / pieza 0,700kg ■ composición ABS + textil + TPU ■ color negro / azul ■ dimensiones (Ø x h) 88 x 220mm ■ impermeable sí (IPX7)	Black Blue	119,00 €	Unidad

PWR		KURV BT Altavoz con batería TWS con Bluetooth con Certificado IP66 ■ Alcance : < 100 m² ■ Sistema : Activo de 2 vías ■ Woofer : 5,25" Polipropileno ■ Tweeter : Cúpula de seda de 0,75 ■ Potencia del amplificador RMS : Clase D, 20 W ■ Potencia máxima del amplificador : Clase D, 10 W - 100 W ■ Sensibilidad: 85 dB ■ Impedancia: 6 Ω ■ Rango de frecuencia : 60 Hz - 20 kHz ■ Estéreo : Conexión True Wireless (TWS) ■ Inalámbrico : Bluetooth 5.0 ■ Batería : 2600 mAh (10 horas) ■ Dimensiones : 308 x 391 x 212 mm (h x w x d) ■ Peso/pieza : 5,06 kg ■ Composición : Plástico LLPDE/ parrilla de aluminio ■ Color : blanco/ cuarzo ■ Estanteabilidad : IP66 ■ Resistente a los rayos UV : Sí ■ Opcional soporte para instalación antirrobo en el jardín	White Quartz	CONSULTAR 249,00 €	Unidad
		PWR04 Altavoz Boombox bluetooth portátil y resistente al agua ■ Sistema: 2-vías ■ Resistencia al agua: IPX6 ■ Rango: <150m2 ■ Woofer: 2 x 50W ■ Tweeter: 2 x 10W ■ Potencia de amplificación: 120W RMS ■ Sensibilidad: 90dB ■ Fuentes: Bluetooth estéreo [TWS], entrada USB (carga), 5-20V / 2.1A, AUX - 3.5 mm jack ■ Funciones: batería externa (USB-C) ■ Luz: LED ■ Conexión inalámbrica: bluetooth 5.3 (<15 m) ■ Batería: Li-Ion 11.1V/4500 mAh ■ Tiempo de carga: 2h ■ Autonomía: 8 - 10h (50% volumen) ■ Fuente de alimentación: USB-C (5-20V 2.1A) ■ Peso / pieza: 5.2kg ■ Material: plástico ABS ■ Color: negro ■ Tamaño (al x an x fn): 465 x 192 x 254mm ■ Accesorios: cinta bandolera	Black	219,00 €	
		PWR09 Altavoz portátil Bluetooth para fiestas, entrada auxiliar, entrada de micrófono, negro ■ Altavoz portátil para fiestas con woofers dobles, incluye iluminación LED para animar la fiesta ■ Fiesta durante 8 horas seguidas gracias a la doble batería ■ Conéctate sin fin gracias a la tecnología Bluetooth, la función TWS o la entrada de micrófono ■ Alcance: < 75 m² ■ Sistema: 2 vías con filtro activo ■ Woofer: 2 x 6,5" cono de polipropileno ■ Rango de frecuencia: 60 Hz - 20 kHz ■ Dimensiones: 675 x 328 x 320 mm ■ Peso/pieza: 12 kg ■ Fuentes: Bluetooth 5.0 ■ Alimentación: CA 220 - 240 V ■ Sensibilidad: 90 dB ■ Bass reflex: Sí ■ Carcasa: Plástico ABS ■ Salida: Link out RCA-stereo ■ Entrada: RCA-stereo, MIC ¼" TRS USB (carga), 5 V/2 A, Tipo A ■ Accesorios adicionales: mando a distancia ■ Potencia máxima del amplificador: 160 W, clase D ■ Color: negro ■ Conexión inalámbrica: Bluetooth 5.0 ■ Iluminación ambiental: 5 ≠ colores, transición suave, al ritmo de la música, apagado ■ Batería con indicador LED: 2 x 4500 mAh (8 horas) ■ Controlador de altavoz: 2 x 2" de titanio (0,52" VC) ■ Ecualizador: sí	Black	349,00 €	Unidad
		U10 Altavoz portátil de 2 vías ■ Sistema de altavoz Bluetooth 2 vías ■ Cobertura: 200 m² ■ Componentes del altavoz: ■ Woofer: cono de papel de 10" ■ Bobina de voz: Kapton de 1.5" ■ Tweeter: driver de compresión de 1" ■ Potencia del amplificador: ■ RMS: 150 W ■ Pico: 300 W ■ Sensibilidad: 92 dB (±3 dB) ■ Rango de frecuencias: 40 Hz - 20 kHz ■ Rango de frecuencia del micrófono: 823 MHz - 832 MHz ■ Fuentes: Bluetooth estéreo (TWS) ■ Entradas: MIC, AUX, guitarra, USB, SD, BT ■ Salida: AUX ■ Conectividad inalámbrica: Bluetooth 5.0 ■ Batería: 12V 7.000 mAh ■ Fuente de alimentación: CA 100 - 240 V ■ Peso: 16 kg ■ Composición: Plástico ABS ■ Color: Negro ■ Dimensiones (alto x ancho x fondo): 561 x 360 x 310 mm ■ Accesorios: 2 micrófonos inalámbricos, control remoto, Trípode opcional: SS-59		369,00 €	

	Auriculares				
		 BRAINWAVE01 <i>Auriculares earpods inalámbricos por bluetooth</i> ■ Con microfono integrado ■ Autonomía de 4h ■ Protección IPX4 ■ Versión en Negro ■ Sensibilidad : 100+ / -3 db / 1 kHz ■ Altavoz : 2 x 9 mm, 16 Ω ■ Micrófono incorporado : 1 micrófono parlante ■ Cancelación activa del ruido : No ■ Control táctil : Sí ■ Tiempo de reproducción / con estuche : 4h/12h ■ Tiempo de carga auriculares / estuche : 1,5 - 2 h / 1,5 ■ Batería de los auriculares : Polímero de litio, 50mAh (cada uno) ■ Batería del estuche : 280 mAh ■ Alimentación - batería de los auriculares : 3,7 V / 40 mAh ■ Alimentación - batería de la caja : 3,7 V / 400 mAh ■ Cables : cable de carga, tipo c ■ Peso/pieza : 40 g / 4,3 g (pieza) ■ Color : Negro./verde ■ Resistente a las salpicaduras : Sí (IPX4) ■ Extra : 3 almohadillas de silicona (S/M/L)	Black Green	34,99 €	Unidad
		 BRAINWAVE03 <i>Auriculares earpods inalámbricos por bluetooth</i> ■ Sensibilidad de 100+ / -3 db / 1 kHz ■ Cancelación de ruido activa ■ Doble microfono integrado ■ Autonomía de 4h ■ Protección IPX4 ■ Sistema : Bluetooth / TWS 5.0 ■ Sensibilidad : 100+ / -3 db / 1 kHz ■ Altavoz : 2 x 10 mm, 16 Ω ■ Micrófono incorporado : 2 x micrófono parlante ■ Cancelación activa del ruido : 22 db - 25 db - 1 kHz ■ Control táctil : Sí ■ Tiempo de reproducción / con estuche : 4h/12h ■ Tiempo de carga auriculares / estuche : 1,5 - 2 h / 1,5 ■ Batería de los auriculares : polímero de litio, 40 mAh (pieza) ■ Batería del estuche : polímero de litio, 500 mAh ■ Alimentación - batería de los auriculares : 3,7 V / 40 mAh ■ Alimentación - batería de la caja : 3,7 V / 400 mAh ■ Cables : cable de carga, tipo c ■ Peso/pieza : 55 g / 5,5 g (pieza) ■ Color : Negro/verde/blanco ■ Resistente a las salpicaduras : Sí (IPX4) ■ Extra : 3 almohadillas de silicona (S/M/L)	White Green	70,00 €	
		 BRAINWAVE04 <i>Auriculares True Wireless con cancelación activa de ruido</i> ■ Calidad de sonido superior ■ Graves supergraves ■ Más de 30 h de tiempo total de reproducción ■ Fuente de alimentación: 5 V / 500 mAh ■ Sensibilidad: 100+ / -3 db / 1 kHz ■ Composición: 100 % ABS GRS reciclado ■ Extra: 3 tapones de silicona (S/M/L) ■ Bluetooth: TWS 5.0 ■ Colores: Blanco / negro / arena ■ Controlador de altavoz: 2 x 10 mm, 32 Ω ■ Micrófono integrado: 2 ■ Control táctil: Sí ■ Tiempo de carga auriculares/estuche: 1,5 - 2 h / 1,5 h ■ Batería auriculares: polímero de litio, 40 mAh (cada uno) ■ Batería estuche: polímero de litio, 500 mAh ■ Cables: cable de carga, tipo c ■ Resistente a salpicaduras: IPX4 ■ Tiempo de reproducción: > 6,5 h / 7,5 h (ANC activado/desactivado) ■ Reducción de ruido: Híbrida - 30db-35db / 1kHz ■ Tiempo de conversación: > 8 h ■ Tiempo de carga mín.: 15 min. = 1,5 h (ANC desactivado) ■ Capacidad de la batería de los auriculares: 3,7 V / 40 mAh ■ Capacidad de la batería del estuche: 3,7 V / 500 mA ■ Peso del estuche/auriculares: 55 g / 5,5 g (cada uno) ■ Tiempo total de reproducción: > 30 h (4 estuches de 7,5 h)	Black White Sand	89,99 €	Unidad
		 BRAINWAVE05 <i>Auriculares supraaurales inalámbricos</i> ■ Bluetooth 5.0 ■ Sensibilidad 100+ / -3db / 1kHz ■ Microfono integrado ■ Protección IPX4 ■ Sistema : Bluetooth 5.0 ■ Sensibilidad : 100+ / -3 db / 1 kHz ■ Altavoz : 2 x 40 mm, 32 Ω ■ Micrófono incorporado : 1 micrófono parlante ■ Cancelación activa del ruido : no ■ Tiempo de reproducción / con estuche : 15h ■ Tiempo de carga auriculares / estuche : 1,5 - 2h ■ Batería: polímero de litio ■ Alimentación: 5 V / 380 mAh ■ Cables: cable de carga, cable de audio tipo c ■ Peso/pieza: 140g ■ Color: negro / verde ■ Resistente a las salpicaduras : sí (IPX4) ■ Extra: auriculares plegables	Green	49,99 €	Unidad

Radio Internet		BRAINWAVE07 <i>Auriculares circumaurais inalámbricos</i> ■ Bluetooth 5.0 ■ Sensibilidad 100+ / -3db / 1kHz ■ Doble microfono integrado ■ Cancelación de ruido activa ■ Autonomía de 35h ■ Protección IPX4 ■ Sistema : Bluetooth 5.0 ■ Sensibilidad : 100+ / -3 db / 1 kHz ■ Altavoz : 2 x 40 mm, 32 Ω ■ Micrófono incorporado : 2 x FB, 1 x micrófono parlante ■ Cancelación activa del ruido : 22-25 db - 25 db / 1 kHz ■ Tiempo de reproducción / con estuche : 35h ■ Tiempo de carga auriculares / estuche : 1,5 - 2h ■ Batería : polímero de litio ■ Alimentación : 5 V / 750 mAh ■ Cables : cable de carga, cable de audio tipo c ■ Peso/pieza : 260 g ■ Color : negro ■ Resistente a las salpicaduras : sí (IPX4) ■ Extra : auriculares plegables	Black Sand	99,99 €	Unidad
		BRAINWAVE09 <i>Auriculares circumaurais inalámbricos</i> ■ Bluetooth 5.0 ■ Sensibilidad 100+ / -3db / 1kHz ■ Doble microfono integrado ■ Cancelación de ruido activa ■ Autonomía de 35h ■ Protección IPX4 ■ Sistema : Bluetooth 5.0 ■ Sensibilidad : 100+ / -3 db / 1 kHz ■ Altavoz : 2 x 40 mm, 32 Ω ■ Micrófono incorporado : 2 x FB, 1 x micrófono parlante ■ Cancelación activa del ruido : 22-25 db - 25 db / 1 kHz ■ Tiempo de reproducción / con estuche : 35h ■ Tiempo de carga auriculares / estuche : 1,5 - 2h ■ Batería : polímero de litio ■ Alimentación : 5 V / 750 mAh ■ Cables : cable de carga, cable de audio tipo c ■ Peso/pieza : 260 g ■ Color : negro ■ Resistente a las salpicaduras : sí (IPX4) ■ Extra : auriculares plegables	Black	149,00 €	Unidad
		R8 <i>Radio Mono por Internet, DAB+, FM y Bluetooth</i> ■ Con la radio R8 no tendrás que elegir entre FM, DAB+ o radio por Internet ■ Con mando a distancia y bluetooth ■ Pequeño en tamaño, gran sonido ■ Dimensiones: 115 x 186 x 110mm ■ Peso/pieza: 0,89kg ■ Alimentación: Micro USB (DC 5V) ■ Composición: madera / ABS ■ Funcionamiento: mando a distancia ■ Salida: conector para auriculares ■ Radio: radio por Internet (actualización automática) / FM (RDS) / DAB+ ■ Funciones: búsqueda por género, ubicación o tus favoritos + alarma / reloj / temporizador de apagado / sincronización de reloj por Internet (NTP) + ecualizador + subwoofer ■ Bluetooth: V4.2 BR/EDR 2.4 GHz ■ Antena: telescópica ■ Batería: 2200mAh (4 h) – Ion de litio ■ Color: negro ■ Memoria: 99 emisoras de radio programables ■ Conexión a Internet: RJ45 (LAN WLAN -802.11b/g/n - Compatibilidad con uPnP y DLNA	—	119,00 €	Unidad
		R9 <i>Radio por internet estéreo DAB+ FM, bluetooth, color negro</i> ■ Ofrece un sonido estéreo envolvente que no deja indiferente a nadie ■ Radio FM, DAB+ o por internet ■ Fácil manejo gracias a la pantalla clara ■ Dimensiones: 115 x 295 x 165 mm ■ Peso/pieza: 1,2 kg ■ Alimentación: 9,0 V CC 2,0 A (100-240 V CA) ■ Composición: madera / ABS ■ Salida: conector para auriculares ■ Radio: radio por internet (actualización automática) / FM (RDS) / DAB+ ■ Funciones: búsqueda por género, ubicación o tus favoritos Spotify Connect alarma, reloj, sincronización de reloj por Internet (NTP) ecualizador ■ Bluetooth: V4.2 BR/EDR 2,4 GHz ■ Antena: telescópica ■ Entrada: AUX ■ Color: negro ■ Memoria: 99 emisoras de radio programables ■ Conexión a Internet: RJ45 (LAN WLAN -802.11b/g/n - uPnP & Compatibilidad con DLNA ■ Pantalla: Pantalla a color de 2,4"	—	169,00 €	Unidad